

聚丙烯pp料(PP荷兰利安德巴塞尔) MF650Y

产品名称	聚丙烯pp料(PP荷兰利安德巴塞尔) MF650Y
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:过油性PP PP:熔喷中的佼佼者 产地:国际品牌
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

产品详情

产品型号：MF650Y产地：荷兰利安德巴塞尔工业

性能：纯净高纯度；低烟度；高流动；热稳定；加工稳定；窄分子量分布

用途：熔喷无纺布；细丝；纤维；滤材；卫浴产品；色母料

MF650Y是一种分子量分布非常窄的超高熔体流动速率树脂。它适用于熔喷纤维以及复合挤出应用。该材料可用作自由流动、低粉尘颗粒树脂。本产品不含过氧化物或过氧化物分解副产物。在熔喷纺丝过程中，极窄的分子量分布和较高的树脂稠度促进了纤维的细化，增强了纤维长丝的线连续性，减少了飞灰和

皮棉。它的超高熔体流动速度允许降低加工温度和节能。这是一种低烟、清洁的运行树脂，具有良好的热稳定性和加工稳定性。

长期现货供应利安德巴塞尔(LyondellBasell)PP塑胶原料：PF623、PF633、PH020、PH130S、PH229、PH350、PH382M、PH835、PI674、PW-583、PW-832N、RF6140K、RP311H、RP320N、RP323M、RP329N、RP348U、RP448S、RP473S、RP591V、P735S、SA861、SA933、SB786、SB787、SB821、SB821P、SB823、SB891、SB912、SC204、SC751、SC873、SD183、SD242、SD375S、SD632、SD812、SE012、SE191、SF6100、SG702、SG722、SG802N、SG850S、SG875、SG899、SR256M、SR257M、SR549M、SR832M、SR857M、SR863M、SV152、SV258、SV951S、SV954、SV956、SW-425U、SW-531M、SW-534UT、SW-555M、SW-584、SW-586、SW-724、SW-7533、SW-7633、SW-834、SW-844、T28C、T28F、EP380T、SC973、SC973X、SC973Y、SG853、SG982、Z30S、EP274P、HM671T、HP370P、HP371P、HP570M、HP570R、HP570U、RP270G、RP270M、RP271G、RP271M、RP373R、RP374R、RP378T、SM170G、RP1685、RP1903、HG960E、HP1700E、HP190E、HP310E、HP908E、HP908UE BLACKPP不存在环境应力开裂问题。通常，采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对PP进行改性。PP的流动率MFR范围在1~40。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料，共聚物型的强度比均聚物型的要高。由于结晶，PP的收缩率相当高，一般为1.8~2.5%。并且收缩率的方向均匀性比PE-HD等材料要好得多。加入30%的玻璃添加剂可以使收缩率降到0.7%。均聚物型和共聚物型的PP材料都具

有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。然而，它对芳香烃(如苯)溶剂、氯化烃溶剂等没有抵抗力。