

闽华蓄电池MS24-12型号规格大全

产品名称	闽华蓄电池MS24-12型号规格大全
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:闽华蓄电池 型号:MS24-12 化学类型:铅酸胶体
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

闽华蓄电池MS24-12型号规格大全

1) 槽式化成保证电池达到10容量，并使用电池均衡性达到优化；2) 极柱双重密封结构，抗冲击性能及密封性能大大提高，确保电解液不会渗出；3) 内置国内先进防爆滤酸片安全阀，具有精确的开闭阀压力及防爆、过滤酸雾功能，一旦过充，可释放出多余的气体，不会使电池涨裂，酸雾渗出；4) 采用超纯原辅材料和添加剂、特殊配方的电解液，具有内阻小，高倍率、特性好、充电能力强的特点；5) 铅是水口山一号铅，原材料采用先进的工艺技术（合金技术、环氧封结工艺等），确保产品的良好性能；6) 铅酸免维护，采用独特的气体再化合技术，不必定期补水或硫酸，整个电池寿命期间无需补液维护；7) 蓄电池房不需有耐酸防腐措施，可与电子设备同置一室；8) 放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻)，恢复容量在75%以上.9) 耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

应用范围应用范围

UPS不间断电源应急照明系统

铁路、航运、交通

电厂、变电站、核电站

消防安全报警系统

无线通讯系统、程控交换机、移动通讯

太阳能储存能量转换设备

控制设备及其紧急保护系统、个人计算机

使用维护

A.保持OTP蓄电池的清洁，及时擦干溢出的电解液、沾染的泥土和灰尘等;极桩和接线夹头要保持清洁和接触良好，并涂凡士林或黄油，防止氧化;蓄电池盖上的通气孔要保持畅通，防止脏物

B.发现OTP蓄电池存电不足时，换上充足电的蓄电池，然后再启动发动机。禁止把存电不足的OTP蓄电池与充足电的蓄电池并联混用，这样不但影响otp蓄电池寿命，而且不利于发动机的起动。

C.杜绝短路，防止损坏OTP蓄电池。拆装蓄电池时，要避免可以导电的工具等物体放在OTP蓄电池上，以防造成短路;注意不完整的线路，不要把电线头随意乱搭，以避免短路;对破损的电线要及时用绝缘胶包好。

D.要保持OTP蓄电池存电充足，但不能经常过量充电。如果蓄电池长期处于亏电状态，易造成极板氧化，缩短蓄电池的使用寿命。

理士AGM系列阀控式密封铅酸蓄电池广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。

清扫电路板的灰尘，尤其是电源主板的灰尘。因为如果灰尘多了有时就会导电（特别是受潮时），把高压和低压部分连通后外壳就可能带电。这种情况应清理电路板上的灰尘，如果受潮后的灰尘不易除去，则用无水酒精清洗，完了以后用电吹风吹干驱除潮气。

3、如果以上方法都不行，那么有效的方法就是将外壳接地。把这些电引到地，人就不会被“电”了。

实际上，我们电脑在日常应用中通常是和多个外设连起来的，如显示器、打印机和扫描仪等甚至还有局域网，只要有一个设备漏电，那么通过数据线或网线就会把电串到每一个设备上。所以，我们有时摸到电脑主机箱有电，但不一定是电脑主机漏的电，我们在检查时应断开连接，逐个检查，找到“漏电元凶”。

应该安装漏电保护开关或漏电保护插座，对防范严重漏电事故的发生有较好效果。

单相短路或接地

短路定义

电力系统在运行中，相与相之间或相与地（或中性线）之间发生非正常连接（即短路）时而流过非常大的电流。其电流值远大于额定电流，并取决于短路点距电源的电气距离。短路就是不同电位的导电部分之间的低阻性短接，相当于电源未经过负载而直接由导线接通成闭合回路。（通常这是一种严重而应该尽可能避免电路的故障，会导致电路因电流过大而烧毁并发生火灾。）

闽华蓄电池MS24-12型号规格大全 闽华蓄电池MS24-12型号规格大全