

闽华蓄电池儿童玩具车电池UPS机房应急电池

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 闽华蓄电池儿童玩具车电池UPS机房应急电池 |
| 公司名称 | 埃克塞德电源设备（山东）有限公司 |
| 价格 | 10.00/只 |
| 规格参数 | 品牌:闽华蓄电池 型号:12v 化学类型:铅酸胶体 |
| 公司地址 | 山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室 |
| 联系电话 | 18500100400 18500100400 |

产品详情

闽华蓄电池儿童玩具车电池UPS机房应急电池

闽华蓄电池应用领域与分类： 免维护无须补液； UPS不间断电源； 内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源； 适应温度广； 安全防护报警系统； 自放电小； 应急照明系统； 使用寿命长； 电力，邮电通信系统； 荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表； 安全防爆； 电动工具,电动玩具； 独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备； 无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材； 产品通过CE,ROHS认证,所有电池太阳能、风能发电系统；符合标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

6 - GFM系列产品规格

| 序号 | 电池型号 | 额定电压 (V) | 额定容量 (Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 参考重量 (kg) |
|----|------------------|----------|-----------|-------|-------|-------|-----------|
| 1 | 6 - GFM - 7 12 | 7 | 151 | 66 | 96 | 2.6 | |
| 2 | 6 - GFM - 24 24 | 165 | 125 | 177 | 9 | | |
| 3 | 6 - GFM - 38 38 | 197 | 176 | 14 | | | |
| 4 | 6 - GFM - 65 65 | 350 | 166 | 175 | 23 | | |
| 5 | 6 - GFM - 10 100 | 408 | 174 | 235 | 33 | | |
| 6 | 6 - GFM - 15 150 | 495 | 200 | 225 | 58 | | |
| 7 | 6 - GFM - 20 258 | 248 | 76 | | | | |

闽华蓄电池特点

安全性能好》贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。》阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能。免维护性能》利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液维护。绿色环保》正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。自放电小》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20℃的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。适用环境温度广》-10℃~45℃可平稳运行。耐大电流性能好》紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟（24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压）或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常。寿命长》由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺，NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年（38Ah）。

电池组一致性好》不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性，确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性，不出现个别落后电池而拖垮整组电池。

从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制；总装前再逐片极板称重分级（38Ah的电池），确保每个单体中活性物质的量的相对一致性；定量精确注酸，四充三放化成制度，均衡电池性能；下线前对电池进行放电，进行容量和开路电压的一次配组；38Ah的电池出库前的静置期检测，经过7~15天的“时间考验”，出库时再10检，能有效检出下线时难以检出的极个别疑虑电池；出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组

闽华蓄电池儿童玩具车电池UPS机房应急电池闽华蓄电池儿童玩具车电池UPS机房应急电池