

CP-601rfid通道机

产品名称	CP-601rfid通道机
公司名称	深圳宏德利科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:库普锐斯 型号:CP-601 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区观澜街道观光路1221号天成大厦710-711
联系电话	13316982798

产品详情

一、产品简介

CP-601系列是一款由我司自主研发设计的工业级推车式RFID采集通道，它以无线射频识别技术为核心，结合机械设计、多种传感器、电磁屏蔽、自动控制等技术，完全解决了产品在供应链流通中，标签漏读串读等问题，满足企业产品流通的快速及准确的应用需求，同时该扫描通道配合RFID洗涤管理系统，实现了真正的单品级管理，节省了劳动成本，大大提高了工作效率。

n 检测识别效率高，产品扫描时间5秒左右；

n 专业的天线控制和机械设计技术，充分解决标签漏读问题；

n 严密的电磁屏蔽设计及射频优化，可消除射频辐射对人体的伤害，同时标签读取准确率达100%；

n 掩门，门与柜体夹角小于90度自动回弹关门自动触发RFID读取，可实现半自动化识别现场应用；

n 采用高性能英频杰R420 RFID读写器，莱尔德9dB天线，读取性能优越。

四、规格参数

主要性能指标	

空中接口协议	EPC Global Class1 Gen2/ISO 18000-6C
RFID频率特征	国标：920.625MHz~924.375MHz，信道间隔250kHz 美标：902.75MHz~927.25MHz，信道间隔500kHz
RFID频率模式	定频/跳频，10个跳频点
读写器输出功率	16~31 ± 1dBm
读写标签数量	单次200件以上（视具体标签决定）
工作模式	间隔T循环/连续工作/外部触发
触屏规格	19寸 电阻触控（嵌入式）
工控机规格	I5处理器，4GB运存，32GB，SSD
读写天线	4组8dbi天线
最大承重	无限制

物理环境指标

产品型号	CP-601
整机尺寸（mm）	1650（长）× 1600（宽）× 1900（高）（支持定制）
适用推车尺寸(mm)	1500（长）× 950（宽）× 1800（高）（支持定制）
开关门方式	掩门，自动回弹，触发读取
整机重量	大于500KG
工作温度	-20 - 60
存储温度	-10 ~60
工作湿度	20 - 95%（不冷凝）
工作电压	220VAC（± 10%）50 ± 3HZ
外壳材料	钣金喷塑(颜色可定制)
移动方式	可升降式万向轮。