

KELONG科华UPS不间断电源KR2000L录像机数字音响电子乐器电子

产品名称	KELONG科华UPS不间断电源KR2000L录像机数字音响电子乐器电子
公司名称	华迪新能源有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区新泺大街786号
联系电话	053186011980 18363011855

产品详情

KR系列 UPS适用于金融、通信、保险、铁路医疗、工矿、企业等行业，为各种计算机、小型智能设备（如测量装置、工业自动化设备等）、精密仪器等提供高质量的电源保护。主要技术特点
在线式工作方式 在线式双变换结构，输出稳定度高，零中断时间。智能型RS232通讯 通过RS232数据通讯接口，配合电源，可直接在计算机上监控UPS的运行参数和状态。支持KELONG@ SNMP网络适配器，可使UPS直接成为网上新成员，简化网络管理工作，提高系统的可靠性。高输入功率因数
采用先进的电源PFC控制技术，交流输入功率因数大于0.98，减轻了电网的负荷，是新型的绿色电源。
超小型化体积

采用高频电源变换技术，体积小、重量轻、可靠性高、较低造价，大大降低用户成本。、低损耗
与传统在线式UPS相比，效率提高10%，节约能源，减少了噪音，又提高使用寿命。完善的保护功能
增加了专业的三重过流保护和输入过电压保护，增强UPS市电适应性和抗负载冲击能力
三重过流保护 UPS可对负载进行三重判别，依轻过载（ 125%）、重过载（ 500%）、短路分别进行处理，保证用户设备和UPS安全运行。输入过电压保护
灵敏的电压感知和专门的切换开关，避免电网的高压威胁用户设备的安全。基本参数：工作方式：
在线式 额定容量（KVA）：1 额定容量范围（KVA）：1 标称后备时间(分)：10分钟 噪声（dBA）：
< 45 输入输出参数：输出电压范围（V）：220±2% 输出电压频率范围（Hz）：
50±0.5%(电池模式)Hz 输入电压范围（V）：160-275V 输入电压频率范围（Hz）：50±5%
外观参数：重量（kg）：17 长度(mm)：465 宽度（mm）：160 高度(mm)：266

欢迎来到山东华迪新能源有限公司网站，具体地址是，联系人是刘庆斌。
联系手机是18363011855,主要经营相关产品。单位注册资金未知。