

漆雾凝聚剂 汽车厂污水用

产品名称	漆雾凝聚剂 汽车厂污水用
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	使用效果:循环水干净 具体使用:请联系我们 现货:现货供应
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

漆雾凝聚剂 汽车厂污水用 漆雾凝聚剂厂家-
苏州恒信达，汽车厂污水用漆雾凝聚剂现货供应，产品品质稳定

AB剂又称漆雾凝聚剂、油漆絮凝剂。一般我们常把漆雾凝聚剂分为A剂、B剂。A剂可降低漆雾的粘性。B剂可凝聚漆渣并上浮。在喷漆污水处理工艺流程中，漆雾凝聚剂AB剂用在油性漆和水性漆污水处理，可在家具厂、五金厂、汽车零部件、机械制造厂等污水处理使用。

使用方法：

- 1、漆雾凝聚剂A剂初步投加可按0.2%-0.5%的比例投加，也就是一吨污水添加2-5公斤，利用循环水系统使其充分的混凝在整个水体中。
- 2、待漆雾凝聚剂A剂在水中循环一遍后，再加入0.2%-0.5%的漆雾凝聚剂B剂，5-30分钟左右，随着漆雾凝聚剂B剂的添加，漆渣会渐渐凝聚上浮，且漆渣成大块絮团。
- 3、喷漆量多少是漆雾凝聚剂AB剂使用量的重要数据，前期可按常规用量添加，可以观察漆渣凝固上浮的状态，若水质不清或漆渣上浮不完全，则可以补加AB剂。
- 4、具体添加量需要根据现场情况，反复试验。

漆雾凝聚剂 汽车厂污水用 漆雾凝聚剂厂家-苏州恒信达

包装与存放：

- 1、 25公斤/桶。
- 2、 产品储存于通风阴凉处，避免阳光直射。
- 3、 避免直接接触产品；若接触，立即用清水冲洗接触部位。

汽车轮毂厂用的漆雾凝聚剂AB剂

汽车轮毂厂采用的大型自动喷涂设备，对于漆雾凝聚剂AB剂的使用，可以选择适用于自动投加装置的产品，推荐使用HXD-5系列产品。

江苏某机械零件喷涂厂采用水帘式喷漆房，过漆能够很好的落入水中，达到净化车间的效果。但当循环水吸附过多的漆雾后，其吸附能力会大大下降，所以需要循环水进行净化处理，在此过程中需要使用漆雾凝聚剂。

汽车轮毂厂用的漆雾凝聚剂AB剂。5系列A剂：主要用于包裹分离漆渣，适合于喷漆台循环水系统中添加。5系列B剂：是一种高分子聚合物，使被A剂包裹后的油漆颗粒悬浮分离。可防止油漆颗粒在喷漆台的循环水系统内累积。

漆雾凝聚剂 汽车厂污水用 漆雾凝聚剂厂家-
苏州恒信达，汽车厂污水用漆雾凝聚剂现货供应，产品品质稳定。