德国GSR气动阀（角座阀）

产品名称	德国GSR气动阀（角座阀）
公司名称	大连力迪流体控制技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GSR 型号:2000型，63型 材质:黄铜，红铜，不锈钢
公司地址	大连保税区罗湖路5号
联系电话	86-41187307760 18804209403

产品详情

品牌	GSR	型号	2000型，63型
材质	黄铜，红铜，不锈钢	连接形式	螺纹
公称通径	G3/8-G3（mm）	密封形式	NBR,FKM,EPDM,PTFE
压力环境	0-16(25)	工作温度	高温
流动方向	单向	形态	柱塞式
零部件及配件	执行器	类型(通道位置)	2位2通
适用介质	气体、液体、蒸汽等	用途	截止

样本下载

德国gsr 2000系列高品质、经济型气动阀

产品名称：德国gsr 2000系列高品质、经济型气动阀

控制类型：直动式

尺寸范围：螺纹g1/2~g2

压 力：0~25bar

流体性质：中性、气态或液态流体

不锈钢用于腐蚀性介质

粘 度：最大600mm ^{2} /s

流体温度：nbr=-10~+80°C

ptfe=-40~+200°C

环境温度：最高60°C

阀体材料：黄铜、不锈钢

产品特点：流量大、流阻小、耐高压、防水锤、价格低

	德国gsr 63系列气动阀
样本下载	
	产品名称：德国gsr 63系列气动阀
	控制类型：直动式
	尺寸范围：螺纹g1/4~g3
	压 力：0~40bar
	流体性质：中性、气态或液态流体
	不锈钢用于腐蚀性介质
	粘 度：最大600mm ^{2} /s
	流体温度：nbr=-10~+80°C
	ptfe/fkm=-40~+200°C
	环境温度：最高60°C
	阀体材料：黄铜、红铜、不锈钢
	附加选项：·机械式位置指示器=ma·特殊温度和压力·电子位置指示器=eh·手动操作=ha ·两个接近开关在透·无油和油脂=of（氧气设备）·橡胶密封的真空设计=vu·橡胶密封（可用于压力状态的真空设计）=vd