

使用606型膨胀止水胶小技巧

产品名称	使用606型膨胀止水胶小技巧
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	28.00/支
规格参数	类型:遇水膨胀胶 标准:国标 包装:袋装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

606型膨胀止水胶如何使用？

我们打开外包装箱，取出一支606型膨胀止水胶，用剪刀剪开一头，将其装入施工器械里：当我们将606型膨胀止水胶装入施工器械后，就可以对需要施工的部位进行施工了。注意事项606型膨胀止水胶距混凝土边缘的距离不得小于100mm，距离太小其膨胀应力会导致混凝土胀裂。如需分次挤出606型膨胀止水胶时，其搭接长度不小于20mm。下一次混凝土浇筑时，振捣棒不能直接接触到606型膨胀止水胶。

606型膨胀止水胶生产厂家批发：

606型膨胀止水胶是我厂生产的黑色单组份不流淌膏状物，可在水泥、陶瓷、金属等多种表面直接施工，不需要施工前预混合；606型膨胀止水胶本身强度高，有弹性；606型膨胀止水胶施工后吸收空气中的水分发生交联固化反应，与基材粘结牢固；606型膨胀止水胶固化后遇水膨胀即可吸水膨胀，体积可达原体积的2-4倍，止水效果佳；606型膨胀止水胶可反复干燥脱水后使体积复原，使用寿命长。606型膨胀止水胶单支规格为600ml，20支/箱。

606型膨胀止水胶的优点：

606型膨胀止水胶“单组分”主要是相对“双组分”而言的，有一种双组分聚氨酯胶，在使用的时候需要将A、B组分，按比例均匀地混合才能起到粘接密封的效果；而单组分则直接使用，方便、简洁，施工简便。“湿固化”是指，606型膨胀止水胶是利用于空气中的微量的水蒸气反应而固化，与基材表面的活性基团反应起到粘接作用。

606型膨胀止水胶的用途：

606型膨胀止水胶广泛适用于各类新建、改建地下建筑工程，各类隧道施工缝、变形缝防水，预埋构件防渗及既有工程的渗漏水治理等。606型膨胀止水胶缺点：任何事物都是双面的，有优点就会有缺点，606型膨胀止水胶也不例外。聚氨酯密封胶不耐热，所以如果长时间受到紫外线的照射，会加速606型膨胀止

水胶的老化。甚至在高温的环境下，出现裂纹等状况。