

聚丙烯PP ST868K 台湾李长荣化工 ST868K

产品名称	聚丙烯PP ST868K 台湾李长荣化工 ST868K
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	9.80/kg
规格参数	ST868K:耐化学性好 PP pe:福聚化工 无毒:密度小,耐酸碱、耐化学性
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

聚丙烯PP塑胶原料：ST868K PP透明、半透明、本色、黑色；

特性：无毒、无味，密度小，强度、刚度、硬度耐热性均优于聚乙烯,可在100度左右使用.具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响,但低温时变脆、不耐磨、易老化.适于制作一般机械零件,耐腐蚀零件和绝缘零件。常见的酸、碱有机溶剂对它几乎不起作用；

聚丙烯PP塑胶原料应用范围：单丝纤维、双向拉伸聚丙烯薄膜、食品包装薄膜、汽车部件零配件、家用电器外壳、管材、板材、玩具、餐具、大型周转箱、容器等；

耐冲击共聚物:

系单聚合物有乙烯丙烯橡胶(EPR)生成分布于其中，因而大幅改善了耐冲击强度。

无规共聚物:

系丙烯与乙烯共聚合，乙烯不规则散布在聚合物中，由于聚合物的结晶度减少进而改善透明性，并且也会增加柔软性与改善耐冲击强度。

耐热/高刚性:

此类PP具有高耐热及高刚性之特性。填充材之种类与比例可依需求作调整，本类产品广泛应用于冷气机外壳、烘碗机、电池外壳及其他家电类产品。

阻燃级:

此类产品，符合UL94V2或V0阻燃等级。可依客户对刚性、耐冲击与阻燃等级之要求，选择适当的规格。本产品应用范围包括马达外壳、家电零件及汽车充电器。

高耐冲击:

依对冲击强度要求程度，有各种规格可供选择。本类产品广泛应用于沙滩车零件、电动工具外壳、冰刀底座及其他运动器材零件。

玻纤强化:

产品有极高之刚性与适当之韧性，广泛应用于机车零件、婴儿车零件及其他机构件。

牌号 融指 弯曲弹性系数 用途

8681 18 11000 注塑成型,CD盒,家电用品,透明射吹瓶

8491 8 10000 注塑成型, 瓶盖, 家电, 透明射吹瓶

ST611 1.8 10300 板,瓶

ST611M 1.8 11600 押空成型, 板, 瓶, 射吹瓶

ST861 6.5 10400 薄膜,铸膜,吹膜,注塑成型

ST866M 8 11200 注塑成型,家电,薄板, 透明射吹瓶

ST868M 18 11000 注塑成型 (CD盒,容器,家电), 透明射吹瓶

ST612 1.8 10300 输液瓶(USP VI)

STM866 8 10000 输液瓶(USP VI)

ST757M 25 11000 注射针筒(USP VI)

8001 0.3 9000 板,管,瓶

8002 0.8 9000 板,管,瓶

8182 1.5 10100 透明板,透明瓶

8492 8 10000 注塑成型,电镀瓶盖,电镀产品

8493 9.5 9100 注塑成型,透明射吹瓶

868H 18 16500 注塑成型(CD盒,家庭用品),透明射吹瓶

8191 2.3 9700 透明板,透明瓶,透明射吹瓶

ST866 8 9800 透明板, 透明瓶

8661 18 10800 注塑成型, 注射针筒, 医药包装, 透明射吹瓶(抗伽玛射线)

ST868K 18 10600 注塑成型 (CD盒,容器,家电), 透明射吹瓶

ST611K 1.8 11000 押空成型, 板, 瓶, 射吹瓶

8494 7 8500 注塑成型,透明射吹瓶

ST869K 25 10900 注塑成型 (CD盒,家电,薄壁产品), 透明射吹瓶

ST860K 48 10500 注塑成型 (CD盒,家电品,薄壁产品)

8682 18 11000 透明性、加工温度低、注塑成型、家电、注拉吹瓶