

PC/ABS台湾奇美T-3011耐热性

产品名称	PC/ABS台湾奇美T-3011耐热性
公司名称	上海牵献塑化有限公司销售部
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1幢
联系电话	吴经理17317157608 18721215148

产品详情

PC/ABS台湾奇美T-3011耐热性

PC/ABS台湾奇美耐热性，耐热性PC/ABS

PC/ABS制作工艺规范

干燥处理：生产制造前的干燥处理是尽可能的。空气相对湿度应小于0.04%，建议干燥规范为90~110C，2~4小时。

引入速度：尽可能高。

分析化学和物理特性: PC/ABS具有PC和ABS二者的综合型特性。例如ABS的易生产制造特性和PC的高品质工业设备特性和耐温性。二者的占比将伤害PC/ABS材料的耐温性。PC/ABS这类热塑性塑料还显示了优异的流通性特性。收缩率在0.5%左右

阻燃等级高流通性PC ABS 台湾奇美 PC-510

阻燃等级高耐热PC ABS 台湾奇美 PC-540

投影机专用PC ABS 台湾奇美 PC-540A

产品外壳用PC ABS 台湾台化 AC2500

极高耐冲击PC ABS 台湾台化 AC2000

极高耐冲击PC ABS 台湾台化 AC2100

电镀级应用PC ABS 台湾台化 AC2300

笔记型外壳PC ABS 台湾台化 AC3100