

# 雾面离型纸厂家 横沥雾面离型纸 东莞雅源纸塑制品

产品名称	雾面离型纸厂家 横沥雾面离型纸 东莞雅源纸塑制品
公司名称	东莞市雅源纸塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市茶山镇粟边村伟建工业二路6号
联系电话	18928282815

## 产品详情

离型纸就是泛指用纸张为基材的离型材料，而无论是哪一种离型纸，横沥雾面离型纸，它的基本构成都是以下三种，可以是单面、也可以是双面：

底纸

防止离型剂渗透处理，通常是作为防止硅油渗透的措施

硅油涂层

离型纸应满足：

能粘住预浸料，但又易于使两者分离；

不与树脂体系发生化学反应或污染树脂体系；

在环境温湿度发生变化时，离型纸的长度、宽度都应保持不变，以免引起离型纸起皱而使预浸料皱折

如果你先测试离型纸的离型力是多少可以用tesa 7475胶带来测试，德莎的7475胶带是行业内比较认可的一款测试胶带，雾面离型纸价格，主要就是用于测试离型纸特性的（依据FINAT 10或类似标准）及测试硅酮的固化程度（依据FINAT 11或类似标准），听说他们这款胶带是经过世界不干胶标签协会（FINAT）认证过的，测试的数值比较准确。

## 按单双面分类

A，双硅单封，指一面是硅油，一面只有淋膜，该种对干净度会有所提高。

B，雾面离型纸厂家，双硅，指两面都是硅油。

C，单硅。

D，淋膜纸，也可称为白塑纸。

## 按生产地分类

A、国产。

B、进口。

一、一般0.15N/25mm，即15克左右的剥离力，俗称为轻剥离；

二、0.250N/25mm，即20-30克的剥离力，俗称为中剥离；

三、0.4~0.6N/25mm，即40-60克的剥离力，俗称为重剥离；

四、当然也有0.03~0.05N/25mm，即3~5克的剥离力，俗称为超轻剥离；

五、也有1.00N/25mm，即100克以上的剥离力，俗称为超重剥离。

残余粘着率，是指离型纸在经过次剥离后，第2次剥离时的力，经计算后得到的数据，主要反映硅油固化的效果。

离型纸技术指标的测试是一件相当复杂的工程。一般电子厂、胶带厂仅能测试后几项数据。

离型纸应满足能粘住预浸料，但又易于使两者分离；不与树脂体系发生化学反应或污染。

划重点 既能黏住胶水 又易于分离

所以并不是粘的越牢越好ww剥离性也很重要ww不然会造成撕纸balabala

雾面离型纸厂家-横沥雾面离型纸-东莞雅源纸塑制品(查看)由东莞市雅源纸塑制品有限公司提供。东莞市雅源纸塑制品有限公司(www.dgyrzs.com)在淋膜纸这一领域倾注了诸多的热忱和热情，雅源淋膜纸一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄先生。