

光纤楼道箱【塑料、冷轧板、ABS/SMC】附图详细介绍

产品名称	光纤楼道箱【塑料、冷轧板、ABS/SMC】附图详细介绍
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达: 95%(+40 时) 齐全:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

光纤楼道箱【塑料、冷轧板、ABS/SMC】附图详细介绍
光纤楼道箱【塑料、冷轧板、ABS/SMC】附图详细介绍
光纤楼道箱【塑料、冷轧板、ABS/SMC】附图详细介绍
型号：8芯、12芯、16芯、24芯、32芯、48芯、72芯、96芯、144芯

材质：冷轧板、不锈钢、SMC、[ABS](#)

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

普纬达通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、[广电](#)供应配套产品，

机械性能连接器插拔耐久性寿命>1000次。全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于 30 mm。对每一路光纤均作出明确的标识，从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。阻燃：符合 GB5169.7 实验A 要求。

电气性能连接器衰减（插入、互换、重复） 0.3dB；回波损耗:APC型 60dB，UPC型 50dB，PC型 40dB；高压防护接地装置：绝缘电阻： 1000M /500V（直流）。耐电压： 3000V（直流）/1min，不击穿、无飞弧。接地线截面积 $>6\text{mm}^2$ ，接地处有明显的接地标志。

优势各种接头端接方便，安装灵活。有抽屉式和固定式等多种规格；模块化光纤配线箱端接更方便，使用更灵活；支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等；光纤配线箱组成材料必须符合SJ，T 11363-2006规定的均匀材料(EIP-A类)有毒有害物质含量的要求。4.2 机械物理性能箱体必须具有良好的抗腐蚀耐老化和抗破坏性能。箱体顶端表面必须能承受不小于500N的垂直压力，箱体门打开后，在门的外端必须能承受不小于100N的垂直压力。卸去载荷后，箱体必须无破坏痕迹和变形。当有 [光缆](#)引入时，普通光缆固定后必须能承受不小于500N的轴向拉力;自承式蝶形光缆固定后必须能承受不小于200N的轴向拉力。经拉伸、扭转试验后检查光缆固定处，光缆必须无任何松动、破坏现象。4.3 密封性能室内型箱体的防护性能必须达到GB 4208-2008中IP53级要求。室外型箱体的防护性能必须达到GB 4208-2008中IP55级要求。