

HB80灌浆泵

产品名称	HB80灌浆泵
公司名称	泰安市泰山灌浆有限公司水利机械厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区凤台路3号
联系电话	13561789243 13561789243

产品详情

一、用途及特点

HB型灌浆泵主要用于水库、河道的土坝或土石坝灌浆。对坝体或坝基的裂缝、松散层和溶洞等进行压力灌浆，以达到固结防渗之目的；也可用于其他水利建筑工程中输送灰浆、水泥浆进行灌浆或喷涂装修等。其灌注浆液为含粗颗粒5毫米的粘土泥浆、水泥浆、粘土沙浆、水泥沙浆及其他混合浆液等。最大浆液比重1.8。

HB型灌浆泵现有两种机型：HB50/15-F型、HB80/10-F型。两种灌浆泵结构形式基本相同，只是在输浆量和最大工作压力方面有所不同，在灌浆工程中可根据“吃”浆量大小和所需工作压力的高低选用。本机具有体积小、重量轻、操作简易、维修方便等特点。

HB型灌浆泵有电动机直接驱动、调速电动机驱动和柴油机直接驱动三种形式，用户可根据需要在订货时提出。

二、主要技术特性

HB50/15-F（HB80/10-F）型灌浆泵的连杆大端瓦采用SF-1B复合材料制造，这种材料以铜背为基体，球型青铜粉为中间层，以经过增强改性的塑料聚四氟乙烯与铅混合物为表层的三层复合材料，具有特殊的自润滑性和消振声音、不咬轴、不抱轴等特性。

三、主要技术参数

序号	项 目	HB50/15-F型	HB80/10-F型
1	输浆量	50L/min	80L/min
2	最高工作压力	1.5Mpa	1.0Mpa
3	水平输送距离	150m	100m
4	所需 动力	电机	4KW , Y112M-4
		电磁调速电机	3KW、YCT160-4B
		柴油机	7.35KW , R190-1
5	转速	1440r/min	125-1250 r/min
		柴油机	2000r/min
		6 活塞直径	85mm
7	活塞往复次数	150次/min	150次/min
8	输浆口胶管内径	38mm	
9	进浆口胶管内径	64mm	
10	浆液粒度	5mm	
11	重量	电机动力	260Kg
12		柴油机动力	272Kg
13	外型尺寸 (长X宽X高)	1200 × 470 × 900mm	
		柴油机动力	1920 × 470 × 1000mm
产品执行标准：		Q/09JSJ001-2003	