

## 652型橡胶止水带生产商

产品名称	652型橡胶止水带生产商
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

近年来，在各个隧道或大型建筑上都会用到不少建筑防水材料。止水带和止水条作为其中常用的两种，在隧道设计和水工建筑中有着广泛的应用。

止水条主要用于混凝土施工时的防水，施工缝处既可留作平缝，也可以是粗糙，还可以是光滑的。对于水平施工缝，只需清扫表面的浮土，利用本身材料的粘性，将止水条黏贴在已浇筑的混凝土表面即可。在止水条的整个安装过程中，施工缝可以做成凹形接缝，然后放止水条,使其一部分露出施工缝平面,然后可浇注下段的混凝土，在第二次混凝土浇灌前，将一次浇灌的混凝土接缝安装橡胶的部位，清理干净，刷除表面浮尘，可用氯丁胶水、水泥铁钉、射钉枪等方法将该橡胶牢固地紧密地贴在一次混凝土预留的位置上，确保第二次浇灌时止水条依旧能起到很好的防水效果。

止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，可确保在任何荷载下都会随着压力而变形，起到很好的密封作用。在建筑应用中，止水带主要起到建筑构件的漏水、渗水，有很好的减震缓冲作用。

652型止水带的说明是使用橡胶制品的特点，在由于伸缩变化而生成的弹性微变，然而起到结构坚固的密封，预防建筑中的伸缩缝漏水，渗水并起到一些减震和缓冲作用。有许多的工程建设中设计到，工程设计要求有一定的伸缩功能，存在的防止水分和震动等一些问题，所以采用橡胶制品中的止水带安装在工程的防水部分可以解决上述种种问题。

### 商品分别

按着设计的型号可分为：CB橡胶止水带，中埋式中间带着圆孔；CP型号橡胶止水带，中间无孔两边燕尾埋入；EB型规格止水带，外置式的一种中间部位带有圆形孔状；EP止水带，外贴式止水带的一种中间没有圆孔。按工程中要求的材料质地可分为：天然橡胶类，橡胶类，三元乙丙橡胶类。按工程适用可分为：中埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带(外贴式橡胶止水带)、钢边式橡胶止水带、遇水膨胀橡胶止水

帶、平板式橡膠止水帶。

。