

# XP1810浅色非活性硫化猪油 抗磨添加剂 金属加工油助剂

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | XP1810浅色非活性硫化猪油 抗磨添加剂<br>金属加工油助剂     |
| 公司名称 | 希朋环保科技（洛阳）有限公司                       |
| 价格   | 17.00/公斤                             |
| 规格参数 | 型号:XP1810<br>硫含量:7-10<br>规格:200kg/桶  |
| 公司地址 | 河南省洛阳市洛龙区龙祥街1号东方今典博雅18<br>幢1单元1-2103 |
| 联系电话 | 0379-65992018 18037960782            |

## 产品详情

### XP1810浅色硫化猪油

#### 产品概述

XP1810是一款浅色、低气味的非活性硫化极压抗磨剂，具有粘度大、黏附性好、油膜厚、抗磨性高的特点，适于在金属塑性变形工艺作为主剂来调和高端冲压油、拉伸油；工业油品中适于调和导轨油。

#### 应用

广泛应用于各类工业油和金属加工油的调配；

建议添加量：工业油，0.5%~3%；金属加工液，3%~20%。

#### 性能特点

活性硫含量小，铜腐蚀等级低，适用于有色金属加工；

适于调和低速中负荷、重负荷等油品。若配合硫化脂肪酸酯使用，在高速、苛刻工况下使用，效果更佳；

油膜厚、粘附性好，具有优异的极压抗磨性，适合于重载冲压工艺。

#### 技术指标

外观 金黄色透明液体

色度 5

硫含量/(wt%) 7-10

活性硫含量/(wt%) 1

铜片腐蚀试验

(环烷基基础油+10% XP1810,3h/100 ) 1a

运动粘度 (40 ) mm<sup>2</sup>/s 800

密度 (20 ) /(g/cm<sup>3</sup>) 0.981

闪点 (开口) /( ) 220

注意事项 本产品在储存、装卸及调油时，参照SH/T0164进行，本产品不易燃、不易爆、无腐蚀性、在安全环保使用等方面同一般石油产品，不用特殊防护。

包 装 铁桶，200kg/桶