

# NF1600 无管通风柜

产品名称	NF1600 无管通风柜
公司名称	杭州致平生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	华风:无管通风柜
公司地址	杭州市西湖区申花路789号剑桥公社E座512室
联系电话	0571-87317505 13757127853

## 产品详情

详细信息

产品原理

### 净气型通风柜

无需外接管道，顶部自带风机和过滤器。打开开关，风机运作使柜内形成负压，保证化学品不会溢出。主体风向自下而上，使柜内空气全部经过过滤器过滤，洁净的空气从顶部排风口排出。一方面起到净化柜内挥发出的化学品，另一方面实验室内空气进入柜内，同样也可以净化实验室内空气。安装调试简单方便，节能环保，不消耗空调风，净化实验室内空气，保护人员健康。

基本参数尺寸（mm）：内：1586\*690\*760外：1600\*790\*930~1502过滤器模块：3个过滤器数量：6个风机数量：3个风量：720m/h面风速：0.4-0.6m/s噪音：57dba电压/电流：220/2.8功率：90W

产品结构

金属部件：主要材质为1.2mm镀锌钢板，涂有抗酸碱的环氧聚酯涂层；

承重部件：采用2.0mm加厚镀锌钢，承重能力强，涂有抗酸碱的环氧聚酯涂层；

侧板：6mm厚的亚克力板嵌入1.2mm镀锌钢板；

前面板：8mm厚的亚克力板

过滤模块：聚丙烯（PP材质）配件

LED显示屏：电脑化控制面板，显示柜内温度；在线监测实验室内空气质量变化情况并显示ppm数值（

可选)，实时监测过滤器出风口化学品浓度变化并显示ppm数值（可选）；在线显示面风速，高灵敏探头精确测量；显示风机转速等；报警点设置：用户可自行设置合适的报警点，提高实验室安全等级。

LED照明灯：功率5W相当于25W的日光灯，不产生热量，安全并不影响实验环境温度；使用寿命达10万小时以上。

环氧树脂台面：一体透芯，具有一定的化学稳定性，特殊高压牛皮纸加酚醛树脂经高温固化而成，使面板有较强的抗撞击性；阻燃材料，耐高温；特殊的表面结构，使产品耐刻刮，耐磨。

接口：抗电磁干扰电源线

。

过滤器型号：可选YJ型过滤器，主要针对有机气体

TY型过滤器，对酸性气体和有机气体吸附能力强

HEPA过滤器，H14，针对粒子过滤器，对大于0.3 μm的粒子，过滤效率达99.

995%。选配件固定工作台(含层板)/固定工作架：替代传统的中央工作台和边台，针对NF系列有相匹配的固定工作台或固定工作架。

相关产品

[NF800 无管通风柜](#)[NF1600 无管通风柜](#)[NF1800 无管通风柜](#)[NF1300 无管通风柜](#)[NF1000 无管通风柜](#)