

固霸地坪技术指导 扬州金刚砂硬化材料

产品名称	固霸地坪技术指导 扬州金刚砂硬化材料
公司名称	山东固霸地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省东营市广饶县经济开发区
联系电话	15263836456 13356622768

产品详情

金刚砂耐磨地坪多少钱一平米。

金刚砂耐磨地坪：

性能特点：

- 1、金刚砂耐磨地坪具有很高的强度和耐磨性，耐水、酸、碱、盐和油类等物质的腐蚀；
- 2、减少灰尘；
- 3、耐冲击，抗压，抗拉强度高；
- 4、地坪漆施工时方便，造价低廉，可以调配出各种颜色，使用范围广泛；
- 5、使用寿命与混凝土地面同步。

适用范围

金刚砂耐磨地坪与防滑地坪相比，更适用于各类建筑物内、外部的混凝土表面，与混凝土浇筑施工同时进行。如：人行天桥、体育场、体育馆、会议室、仓库、码头、地下车库、厂房、维修车间、货仓式商场等需要施工的场所。

施工工艺

- 1、在找平层整未干时，将耐磨骨料均匀的撒布在找平面上；
- 2、用抹光机进行粗光抹平地坪；

- 3、当混凝土足够坚硬不至破坏时，用抹光机抹平收光；
- 4、在适当的位置锯开混凝土做伸缩缝，并填满所需填的缝料；
- 5、地坪漆养护硬化地面；

金刚砂耐磨地坪高力学性能，的耐磨性、强度和硬度，使地板表面坚硬耐压、耐磨；耐磨度为普通混凝土的3倍以上；基本色调有原色、灰色、红色、绿色、黄色等系列。已做水平的混凝土基面去除泌水、浮浆。将涉及用来那个的金刚砂材料的60%均匀撒布在初凝的混凝土表面，完成次撒布作业。待金刚砂材料吸收一定水分变暗后，进行机械圆盘和机械镘抹作业，然后用长度大于模板宽度的铝型材进行刮平，同时用水平仪检测平整度。紧接次抹平后，进行第二次材料（40%）撒布作业。为保证材料撒布均匀，施工人员应注意纵横交错撒料（如果次撒料横撒，则第二次撒料应纵横）。待撒播均匀后，再进行一遍与次相同的抹平工作，然后再用专用平整度检测仪器进行地坪平整度确认。

金刚砂耐磨材料适用范围：

用于须耐磨耐冲击且减少灰尘的混凝土地面，例如：仓库、码头、厂房、停车场、维修车间、车库、货仓式商场、码头及需要统一色彩以提高工作卫生环境和美观同时没有腐蚀介质的地方。

特性

增强混凝土地面的耐磨性，耐冲击性度。极大提高了混凝土的密度，使其减少起尘，增加了地面的防油性，形成了一个高密度，易清洁，抗渗透的地面。与混凝土地面一起施工，施工工期短。耐久性好，减少了因周期性涂装或将表面增厚所带来的费用。它比非金属的硬化地面的起尘少，表面有如星夜般闪闪，耐冲击更好，而且对防静电有一定效果。

工艺流程

步:在找平层整平未干时，将骨料均匀地撒布在找平层上;

第二步:边角加固,地面磨平;

第三步:在适当的位置锯开混凝土，做伸缩缝，并添满所需填缝料;

第四步:用透明密封剂辊涂,电镘抹平,抹光,收光,养护.