

粘合剂 三联 聚氨酯胶

产品名称	粘合剂 三联 聚氨酯胶
公司名称	靖江市特种粘合剂有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	型号:pu-20 品牌:三联 树脂胶的分类:聚氨酯胶
公司地址	江苏省靖江市新港工业园区
联系电话	15952625555

产品详情

型号	pu-20	品牌	三联
树脂胶的分类	聚氨酯胶	粘度	10 (Pa · s)
粘合材料类型	皮革、纤维类、石材类、金属类、木材类、其他材质、水泥制品、纸张类	剪切强度	15 (MPa)
有效物质	94 (%)	保质期	12 (个月)
执行标准	Q/321282GNC01-2005		

mpu-20型聚氨酯胶粘剂

mpu-20型聚氨酯胶是我厂研制开发的特种胶粘剂，属单组份聚氨酯胶。产品具有性能优越、施工方便、固化后胶层发泡、不溶不熔、耐高低温等特点，其综合性能优于同类型进口胶和双组份胶。该胶广泛用于制造防火门、防盗门、分户门、制冷设备、各种复合板材、各种蜂窝板材、楼梯扶手、保温材料（岩棉、陶瓷棉、超细玻璃棉、聚苯乙烯泡沫塑料等）的粘合，也可用于金属与金属的粘合。产品经远东防火检测中心按imo.a.653(16)检验，上海市刑事科学技术研究所按db3185-92检测，各项指标合格，并荣获九三年度国家级新产品证书，2008年经都江堰国家防火建筑材料质量监督检验中心检验符合gb/t20285-2006和gb/t8624-2006标准。

一、技术指标：

外观：深棕色或棕褐色粘稠液；密度(g/cm³)：1.15 ± 0.05；粘度(pa.s)：5 ~ 20；可溶性：溶于丙酮、乙酸乙酯等；涂布量：180 ~ 200g/m²；不挥发物：94%；固化时间：5分钟到5小时（可根据用户要求调整）

；粘接强度：1、 15mpa (gb6329，金属与金属)；2、非金属破坏(gb6329，金属与保温、防火材料)。

二、使用方法：

1.粘贴面去除油污、浮尘。2.用锯齿形刮刀或刮板在被粘面上均匀涂胶。3.涂胶后即可铺放粘接材料，加压固化。为加快固化时间，可在胶面上喷少量水雾。4.工具清洗可用醋酸乙酯溶剂。

三、注意事项：

每次用胶完毕，对有余胶的胶桶应密封保存，防止湿气侵入导致胶液上层固化结皮，长期不用，应充氮气密封保存。

四、贮存与包装：1.贮存：在一般室内仓库，贮存期一年。

2.包装：5kg/塑桶、10kg/塑桶、25kg/塑桶、200 kg /铁桶。

地址：靖江市新港工业园区邮编：214518

电话：0523-84258369传真：0523-84256260