

PG型电缆锁头/KSS防水固定头AG-20

产品名称	PG型电缆锁头/KSS防水固定头AG-20
公司名称	深圳市斯凯维电子科技有限公司
价格	3.00/个
规格参数	品牌:KSS 型号:AG-16 产地:台湾
公司地址	深圳市罗湖区文锦路东文锦广场文安中心1713 (注册地址)
联系电话	13480785790

产品详情

KSS防水固定头AG-20,KSS金属电缆固定头,PG型电缆锁头,KSS外迫式电缆固定头材质：UL合格之NYLON 66（黑色）防火等级 94V-2，绝缘佳，不易老化，夹紧圈为热可塑弹性体(TPE)材质

用途：可广泛应用于各种配电盘、机械控制箱、数字显示板、自动控制配电盘、电气设备、太阳能发电系统配线、电信及网络通讯、监视系统、视听音响、LED照明设备、交通号志、事务仪器等电器制品的电线电缆固定之用。AG-D系列，体积较小可适用在箱体小，空间不足处。

用法：先将本体置于基板上，以螺帽固定之，再将电线套入夹紧圈，最后以迫紧头将其迫紧固定，并达到防水、防尘之功能。

特点：1. 本体与夹紧爪一体成型，装配省时、便利。

2. 本产品之迫紧头采外迫方式迫紧，徒手操作即可牢牢夹紧，省力、简捷。

3. IP68防尘、防水测试合格。

螺帽垫片本体和夹紧爪夹紧圈迫紧头

单位：mm 型号 Item No. 螺牙规格 Thread 铁板孔径 Mounting

Hole 螺纹外径 D1 大出线孔径 D2 夹紧圈 B1 螺纹长度 L1 接合长度 L2 迫紧头长度 L3 适用电缆 Cable Range 包

装 Packing AG-12M12xP1.2512.0~12.312.08.36.97.919.613.63 ~ 6.550 pcs /

包 AG-12LM12xP1.512.0~12.312.08.36.97.919.613.63 ~ 6.5 AG-12HM12xP1.2512.0~12.312.08.36.97.919.613.63 ~

7.5 AG-12HLM12xP1.2512.0~12.312.08.36.99.019.613.63 ~ 7.5 AG-16M16xP1.516.0~16.316.010.910.515.523.416.95 ~ 10 AG-16SM16xP1.516.0~16.316.010.910.510.023.416.95 ~

10 AG-20M20xP1.520.0~20.320.015.014.015.028.518.510 ~

14AG-20SM20xP1.520.0~20.320.015.014.010.028.518.510 ~
14AG-25M25xP1.525.0~25.425.018.618.415.229.422.313 ~
18AG-25SM25xP1.525.0~25.425.018.618.410.029.422.313 ~
18AG-32M32xP1.532.0~32.432.027.125.014.734.525.718 ~ 2525 pcs /
包AG-40M40xP1.540.0~40.440.033.733.018.441.731.322 ~ 3210 pcs /
包AG-50M50xP1.550.0~50.450.041.940.017.844.231.330 ~ 38AG-63M61xP1.561.0~61.461.055.044.018.544.632.734
~ 44AG-63MM63xP1.563.0~63.463.054.944.018.544.632.734 ~
44AG-63LM63xP1.563.0~63.463.056.651.525.449.036.842 ~ 50

D系列迫紧头比原本的小，所以适用电缆外径比较小，但铁板孔径不变。单位：mm型号Item
No.螺牙规格Thread铁板孔径Mounting

Hole螺纹外径D1最大出线孔径D2夹紧圈B1螺纹长度L1接合长度L2迫紧头长度L3适用电缆Cable Range包
装PackingAG-12DM12xP1.512.0~12.312.07.36.58.019.712.73 ~ 6.550 pcs /
包AG-16DM16xP1.516.0~16.316.010.710.18.223.316.15 ~ 10AG-20DM20xP1.520.0~20.320.014.112.410.025.018.18
~ 12AG-25DM25xP1.525.0~25.425.018.017.110.030.020.011 ~
17AG-32DM32xP1.532.0~32.432.025.721.210.035.424.115 ~ 2125 pcs /
包AG-40DM40xP1.540.0~40.440.032.728.210.039.427.520 ~ 2810 pcs /
包AG-50DM50xP1.550.0~50.450.042.235.312.043.431.627 ~
35AG-63DM63xP1.563.0~63.463.055.042.416.746.433.732 ~ 42

KSS 金属软管固定头(盒接头)

材质：锌合金。特点：防水、耐蚀性、耐热佳。用法：先将迫紧头跟夹紧圈套入软管外端，再将夹紧爪旋入软管内侧，最后与本体结合迫紧即可完成。

单位：mm型号Item No.螺牙规格Thread螺纹外径铁板孔径适用金属蛇管Conduit Suitable包
装PackingNBG-02PT 1/4"15.5MCR-02 (1/4")50 pcs / 包NBG-03PT 5/16"15.5MCR-03
(5/16")NBG-04PT 1/2"20.9MCR-04 (3/8")NBG-05PT 1/2"20.9MCR-05
(1/2")NBG-06PT 3/4"26.4MCR-06 (3/4")NBG-08PT 1"33.2MCR-08 (1")30 pcs / 包NBG-10PT
1 1/4"41.9MCR-10 (1 1/4")20 pcs / 包NBG-12PT 1 1/2"47.8MCR-12 (1 1/2")10 pcs / 包NBG-16PT
2"59.6MCR-16 (2")5 pcs / 包NBG-20PT 2 1/2"75.1MCR-20 (2 1/2")1 pcs / 包NBG-24PT 3"87.8MCR-24
(3")NBG-32PT 4"113.0MCR-32 (4")