

PA9T N1001A-M41 日本可乐丽 低摩擦系数

产品名称	PA9T N1001A-M41 日本可乐丽 低摩擦系数
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	65.20/千克
规格参数	日本可乐丽:N1001A-M41 PA9T:日本可乐丽 日本可乐丽:N1001A-M41
公司地址	上海市清浦区练塘镇章练塘路588弄15号
联系电话	15921708758

产品详情

PA9T塑胶原料的注塑工艺：

包装材料使用了铝制防湿袋,开封后可立即进行成型加工。但是,开封后自然放置的颗粒会因吸湿而导致含水量上升,需要进行重新干燥。关于重新干燥的条件,如果使用热风干燥机,则请以120℃,5小时左右为参考标准。此外,干燥温度的上限推荐140℃,干燥时间推荐4小时以内。

PA9T日本可乐丽G1300A-M41 30%玻纤增强,耐化学品,耐热

PA9T日本可乐丽G1300H 30%玻纤增强,无卤阻燃

PA9T日本可乐丽G1301A-M61 30%玻纤增强,冲击改性,耐化学品

PA9T日本可乐丽G1302 30%玻纤增强,耐磨,无卤阻燃

PA9T日本可乐丽G1350A-M42 35%玻纤增强,耐化学品,耐热

PA9T日本可乐丽G1350H 35%玻纤增强,无卤阻燃

PA9T日本可乐丽G1352A-M41 35%玻纤增强，耐磨，耐热

PA9T日本可乐丽G1500A-M61 50%玻纤增强，高强度，耐热

PA9T日本可乐丽GA2330 33%玻纤增强，耐磨，阻燃

PA9T日本可乐丽GC1201A-M41 传导性，耐化学品，耐热

PA9T日本可乐丽GN2330 33%玻纤增强，加工性能良好 - 良好的尺寸稳定性，阻燃

PA9T日本可乐丽GN2332 33%玻纤增强，高流动，阻燃

PA9T日本可乐丽GN2450 45%玻纤增强，高强度，阻燃

PA9T日本可乐丽GP2450NH-2 45%玻纤增强，无卤阻燃

PA9T日本可乐丽GR2300 30%玻纤增强，阻燃

PA9T日本可乐丽GT2330 33%玻纤增强，高强度，良好的韧性，阻燃

PA9T日本可乐丽GW1458HF 45%玻纤增强，高流动，低翘曲，无卤阻燃

PA9T日本可乐丽GW2458HF 45%玻纤增强，高流动，低翘曲，阻燃

PA9T日本可乐丽GX1500A-M41 50%玻纤增强，抗翘曲，耐热

PA9T日本可乐丽N1000A-M41 耐潮性 - 耐化学品 - 耐热

PA9T日本可乐丽N1001A-M41 耐冲击 - 耐热

PA9T日本可乐丽N1001D-U03 耐热，挤出成型，应用于软管挤出

PA9T日本可乐丽N1001D-U83/02 耐热，挤出成型，应用于软管挤出

PA9T日本可乐丽N1002A-M41 耐磨 - 耐热

PA9T日本可乐丽N1006A-M41 冲击改性 - 耐冲击 - 耐热

PA9T日本可乐丽N1006D-H31 耐化学品 - 耐热，挤出成型，应用于软管

PA9T日本可乐丽TA104 耐热，阻燃

PA9T日本可乐丽TA112 耐热，阻燃

一、交易方式：新料少起订量：一包25KG、随货附上我司开具：“送货单”两联，“收据”一联，联系人名片二、付款方式：接受现金交易，接受快递代收，接受银行转账（选择银行转账我司是要款到发货！）三、货运方式：1、快递：我司默认圆通快递、申通快递、顺丰快递，可快递代收货款（一些偏远地区，快递不做代收货款的，请客户先打款！）。如果客户有指定快递公司的话，请在交易前和我们协商一下。