

# 白板价格 滨州白板 双悦泡沫板厂家

产品名称	白板价格 滨州白板 双悦泡沫板厂家
公司名称	山东双悦建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂兰山枣沟头镇徐家庄村
联系电话	15265176666

## 产品详情

水泥发泡防火隔离带的性能特点：

- 1、高耐火性多元无机发泡材料属于A1级防火材料，具有良好的耐火性，耐火度达到1000 以上，白板生产厂家，完全满足了防火隔离带以及住建部公通字[2009]46号文件的要求。
- 2、高保温性由于多元无机发泡材料闭孔率>95%，高闭孔率减少对流传热，是高隔热的先决条件。水泥发泡防火保温板导热系数与聚苯板的导热系数基本相当，可满足建筑保温隔热的需求。
- 3、强度相对好，不易碎裂本产品抗压、抗折、强度指标均较高，白板供应，达到了低密度较高强度的相对统一，使用与运输不易碎裂，并符合耐火完整性。

聚乙烯闭孔泡沫板产品应用范围：

可广泛应用于河道、渠道、堤坝、港口、码头、地下涌洞、机场、桥梁、护坡、地下工程、市政公路等各种混凝土胀缝接缝工程。

- 1、混凝土公路伸缩缝之接缝板；
- 2、道桥接缝止水板；
- 3、水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板；
- 4、水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板；
- 5、建筑用沉降缝、框架结构的填缝板；

- 6、生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板;
- 7、 机场跑道之接缝板;
- 8、港口、码头、混凝土之接缝板;
- 9、水洞、隧道混凝土之过水接缝板;
- 10、地铁、地下通道混凝土止水接缝板。

泡沫板厂讲述保温材料的七点力学性质：

- 1、强度：是指材料在外力（荷载）作用下不破坏时能承受的大应力。根据外力作用方式的不同，材料强度有抗拉、抗压、抗弯（抗折）、抗剪强度等。
- 2、强度等级：根据其极限强度的大小，划分成若干不同的等级，白板价格，称为材料的强度等级。脆性材料主要根据其抗压强度来划分；塑性材料和韧性材料主要根据其抗拉强度来划分。
- 3、比强度：材料的强度与其表观密度的比值，称为比强度。它是衡量材料轻质高强性能的一项重要指标。比强度越大，滨州白板，则材料的轻质高强性能越好。
- 4、弹性：材料在外力作用下产生变形，当取消外力后，能完全恢复到原形状的性质。
- 5、塑性：材料在外力作用下产生变形，当取消外力后，仍保持变形后的形状和尺寸的性质。
- 6、脆性：材料在外力作用下，直到破坏前并无明显的塑性变形而发生突然破坏的性质。
- 7、韧性：材料在冲击或震动荷载的作用下，能吸收较大能量，并产生较大变形而不发生破坏的性质。

白板价格-滨州白板-双悦泡沫板厂家(查看)由山东双悦建筑装饰工程有限公司提供。白板价格-滨州白板-双悦泡沫板厂家(查看)是山东双悦建筑装饰工程有限公司（[www.sdsybw.com](http://www.sdsybw.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：蒋文磊。