

发电机出租|陈村发电机出租|陈村发电机租赁公司

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 发电机出租 陈村发电机出租 陈村发电机租赁公司 |
| 公司名称 | 东莞市吉赛特机电设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:吉赛特 功率:1-5K千瓦 产地:进口 |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇赤布路32号102室（注册地址） |
| 联系电话 | 13570721612 |

产品详情

发电机出租|陈村发电机出租|陈村发电机租赁公司吉赛特（GENSET）公司主营:发电机出租,有上柴、玉柴、康明斯等多种品牌,发电机功率段:10kw~1200kw以上。兼营:发电机维修,二手发电机回收。价格实在,欢迎新老客户来电垂询！

吉赛特机电设备有限公司于2004年创立，现拥有标口厂房5000平方米，职工人数180余名。公司有着设备齐全的维修工厂，充足的零配件仓储，和专业技术精良的企业团队，随时为客户提供发电机租赁、发电机回收、发电机维修、并连配电、发电机余热利用及环保改造等优质服务，已成为各类工厂、工地施工、短期发点用户的服务首选之一。并特设24小时服务专线，随时解决供电过程中的故障问题，保障电力供应。努力减少客户的用电运作成本，解决客户的后顾之忧。我们的规模在同行业不是zui大，但有健全的体系，zui优惠的销售规格以及全体人员重视维修技术和水准，能积极与所有客户配合。建立良好的合作体系。

发电机出租|陈村发电机出租|陈村发电机租赁公司发电机组标准配置

发动机部分:柴油滤清器、空气滤清器、机油滤清器、自充电系统 发电机部分:空气开关、机组控制屏、控制器:SMARTGEN6110双英文调试精密电子控制器、钢制底座:防震胶、避震角 全铜水箱散热器

附件部分:消声器、蓄电池、电池线、备件箱

技术文件:柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等 发电机组的适用范围：

消防设施用电：消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警系统、应急照明、电动防火门等。

保安设施用电：防盗信号电源、事故应急照明、道路照明。大中型电子计算机系统电源。

高级宾馆、重要办公大楼、商业金融大厦的中央控制室及计算机管理系统。

医院、学校、电信设施、工业厂房、铁路，公路工矿企业。

具有重要政治、经济意义的部分电力和照明用电。

一直以“高效、优质、求实”为经营宗旨，依靠科学的管理，可靠的质量，优质的服务，合理的价格赢得客户的信赖。拥有一批专业电力系统、机械工程技术人员、维修人员，能更直接地为全国客户提供完善的售前技术咨询、售后安装调试、保养，并特设24小时服务专线，及时为用户解决供电难题与机械故障，用户绝无后顾之忧。<http://www.hyfdjcz.com/>

如何预防柴油发电机组在使用过程中温度过高

在使用柴油发电机组过程中，若能做到以下相关注意事项就能很好的预防发电机组温度过高：（1）随时保持冷却系外部和内部清洁，这一点是提高散热性能的重要条件之一。散热器外部沾有泥土、油污或散热片因碰撞变形时，均会影响风的通过，散热器散热效果变差，造成冷却液温度过高。因此散热器出现这种情况应及时清洗或者修整。（2）保持冷却液量充足当发动机处于冷态时，冷却液液面应该位于膨胀水箱的最高和最低标志之间口如果液面低于膨胀水箱的最低标志时，应及时添加。注意，膨胀水箱内的冷却液不能注满，应该留有膨胀余地。（3）正确使用封闭式冷却系统，发动机工作时，冷却液蒸气进入膨胀水箱内，冷却后又流回散热器，可防止冷却液大量蒸发损失，并可提高冷却液的沸点温度。该冷却系应使用具有防腐蚀、防沸、防冻和防水垢的优质冷却液，并且在使用中必须保证密封，才能收到效果。（4）保持风扇胶带张紧力适度，风扇胶带过松，使水泵转速过低，影响冷却液的循环，并会加速胶带的磨损。但胶带过紧，又会使水泵轴承磨损。另外，胶带上不能沾有油污。因此，应定期检查调整风扇胶带的张紧力。若未达到标准应相应给予调整。