

## 赣州边坡防护网 青岛边坡防护网

产品名称	赣州边坡防护网 青岛边坡防护网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

### 产品详情

赣州边坡防护网 青岛边坡防护网，+++专业施工+++主动防护网的安装比较简单，但因为在是在高边坡安装，并且主动防护是需要覆盖在山体上的，在较高位置安装时需要安装人员做好安全措施，避免发生意外。

赣州边坡防护网 青岛边坡防护网，+++专业施工+++网孔：注：按照行业标准，网孔误差为 $\pm 2\text{cm}$ 为国标，网孔误差为 $\pm 5\text{cm}$ 为非国标，左侧图例为国标网，右侧图例为非国标网  
国标：误差 $\pm 2\text{cm}$   
非国标：误差 $\pm 5\text{cm}$ 大家购买前务必在合同上注明此点以免被骗。

重量：国标：D0/08/300+/4 $\times$ 4重量：33-34千克每张非国标：D0/08/300+/4 $\times$ 4重量：25-28千克每张。关于这个重量问题厂家会给出一个总的重量，但请货到的时候务必过一下地泵查看一下，整车相差在10kg之内说明没有太大为题。要是差的太多您可就要小心了。

边坡防护网绳：国标：直径达标 大厂生产密排外观感觉好非国标：直径下差 外观感觉稍差。

边坡防护网能充分利用“以柔克刚”的个性，将柔性和强度足以吸收和分散传递预计落石冲击动能，包塑边坡防护网是采用热镀锌钢丝绳等材料制作而成，具有较长防腐寿命，延长坡面有效防护使用寿命。

SNS主动柔性防护系统是在采用国际坡面防护及岩石拦截标准的基础上设计而成。与传统的施工方法相比，该系统克服了刚性防护施工中诸多弊端，采用积木式安装方式，缩短了工期和施工费用。4整个系统由高强度柔性钢丝绳网，锚杆及其它安装附件组合安装而成。该系统具有以下几个特点：以镀锌高度钢丝绳为主要防护系统具有高韧性，高防护强度，易铺展性等优点。

紧挨着边坡的一些山路，这些山路就面临着被山上石块砸落下来的危险，所以要安装边坡防护网。还有就是有一些铁路的隧道出口，这种隧道出口，由于改变了原有的山区的地质结构所以使用的这个边坡防护网也会比较多。还有就是有一些水库边坡，一般水库多多少少都会挨着一些大大小小的山，这些山上的边坡也都是要考察需不需要挂这个边坡防护网的。

横向支撑绳的直径宜采用16mm钢丝绳，纵向支撑绳宜采用12mm钢丝绳，设置双层钢丝绳网的区域纵横支撑绳均宜采用16mm钢丝绳，每根钢丝绳的实际长度应在设计铺设长度的基础上两端各增加1m作为与锚杆固定连接的预留长度。当支撑绳铺设长度小于或等于10米时支撑绳两端应用2个同型号的绳卡固定，当铺设长度大于10米且小于30米时应在钢丝绳两端采用3个同型号的钢丝绳卡固定，当铺设长度大于30米时两端应用4个同型号绳卡固定。