

洗煤密度计代替核辐射密度计

产品名称	洗煤密度计代替核辐射密度计
公司名称	上海蒙晖机电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇金海公路6055号11幢5层
联系电话	021-61317827 18939967529

产品详情

选矿专用密度仪取代辐射源密度仪，生态环境保护审核易依据。选矿专用密度仪采用差压式阿基米德基本概念，

主要特点

- 1、采用一体化结构的两道制智能变送器，无活动预制构件维修保养简单。
- 2、四位半数据信息液晶显示器。
- 3、安装使用方便，插到液体就可以显示读数。
- 4、运用于流体动力学或原地不动液体，适合于管道和储存罐安装。
- 5、温度和密度两个基本参数可交替显示，有益于进行生产制造行业标密测算。
- 6、不断自动测控系统液体密度无整个过程中断，可马上用于生产加工流程管理。
- 7、碰触液体预制构件全部为几种化学物质不锈钢板生产加工，安全系数；清洁卫生。
- 8、本介安全系数型能用以风险性地理环境；清洁卫生型可安装于食品生产现场

性能参数

- 1、4~五十米A 电总流量输出。选加脉冲信号（HART 合同书）
- 2、16~30VDC供配电系统。极力推荐运用24VDC.
- 3、密度检测范围 0 ~ 2克/立方分米；0~3克/立方分米

- 4、精度 0.001克/立方分米
- 5、屏幕辨析率 0.0005克/立方分米
- 6、温度检测范围 0 ~ 100
- 7、温度精度 0.2
- 8、操作温度-10 ~ 60
- 9、空气相对湿度范围 0-90%

使用案例，华润煤业，鸡西嘉西洗煤，山西泰华洗煤等