

GQF-C型桥梁伸缩装置厂家 2020批发零售报价

产品名称	GQF-C型桥梁伸缩装置厂家 2020批发零售报价
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

GQF-C型道路公路桥梁伸缩装置 GQF-

C型道路公路桥梁伸缩装置是融进在中国道路桥梁建筑施工的一种新型桥梁伸缩缝机器设备。GQF-C型道路公路桥梁伸缩装置采用整体热扎16Mn异型钢,解决了挤压加工异型钢平面度和融合规格型号不均匀的特点, GQF-C型道路公路桥梁伸缩装置综合型性特点和性能参数均保证或优于全球性同业竞争出色水平,结构方式及异型钢冷扎均属技术性领跑,将变为城市交通国家行业标准极力推荐产品。

GQF-C型道路公路桥梁伸缩装置产品特点:建筑间距低,中国热扎整体成型异型不锈钢板高度仅50mm,结构简单,安装方便快捷,具有明显的效率性,舒适感和性能指标.可用桥头搭板层厚薄等于或超出80mm,伸缩节量不超80mm的各式各样道路公路桥梁,既方便快捷旧道路公路桥梁伸缩装置拆卸,又可以新道路公路桥梁修建选用. GQF-C型道路公路桥梁伸缩装置中间橡胶密封条其标准规范:采用氯丁橡胶(CR)密闭性硫化橡胶条的伸缩装置能用与温度为-25 -

60 地区.采用天然橡胶(NR)密闭性硫化橡胶条的[1]机器设备可用温度为-40 -60 地区. GQF-

C型道路公路桥梁伸缩装置 GQF-

C型道路公路桥梁伸缩装置是融进在中国道路桥梁建筑施工的一种新型桥梁伸缩缝机器设备。GQF-C型道路公路桥梁伸缩装置采用整体热扎16Mn异型钢,解决了挤压加工异型钢平面度和融合规格型号不均匀的特点, GQF-C型道路公路桥梁伸缩装置综合型性特点和性能参数均保证或优于全球性同业竞争出色水平,结构方式及异型钢冷扎均属技术性领跑,将变为城市交通国家行业标准极力推荐产品。

GQF-C型道路公路桥梁伸缩装置产品特点:建筑间距低,中国热扎整体成型异型不锈钢板高度仅50mm,结构简单,安装方便快捷,具有明显的效率性,舒适感和性能指标.可用桥头搭板层厚薄等于或超出80mm,伸缩节量不超80mm的各式各样道路公路桥梁,既方便快捷旧道路公路桥梁伸缩装置拆卸,又可以新道路公路桥梁修建选用. GQF-C型道路公路桥梁伸缩装置中间橡胶密封条其标准规范:采用氯丁橡胶(CR)密闭性硫化橡胶条的伸缩装置能用与温度为-25 -

60 地区.采用天然橡胶(NR)密闭性硫化橡胶条的机器设备可用温度为-40 -60 地区.

建筑变形缝机器设备的安装 为融进河流方向与行车路线不垂直的道路公路桥梁务必,可将钢筋锚固建

筑钢材和偏位控制箱斜向合理布局，即将伸缩节量为0~80mm的各式各样伸缩装置及MZL160~1200Mm的变位指数式伸缩装置的钢筋锚固建筑钢材及偏位控制箱水平倾斜的焊在异型边承重梁，其钢筋锚固建筑钢材与边梁的交角随道路公路桥梁方向与倾斜水准而变更。

桥梁伸缩缝的购买与安装 1、桥梁伸缩缝的购买与存放情况 按照设计图纸明确指出的不一样规格型号、长度、密闭性塑料产品的类型及安装时的总宽等要求进行伸缩装置的选购和安装，不一样型号规格和规格型号的伸缩装置均由技术的制造商机械设备供应。伸缩装置事前在衡水市奔涌建筑项目橡胶材料有限责任公司企业组装好，由技术的木制包装箱后运送工程施工施工工地。安装好的伸缩装置在原装前、制造商按施工图纸要求的安装规格型号，用夹具工装固定不变，有利于保持施工图纸务必的总宽并分别标出净重量、吊装位置。若组合式伸缩装置过长受运输长度限制或别的原因时，经技术工程师准予，在制造厂试组装后，可以按段组装运输，但变位指数式伸缩装置尽量在制造厂组装。用于该分部分项工程的建筑变形缝原料均依照方案进场，伸缩装置运到工程施工施工工地存放时均垫设高度距地面至少三十厘米而且用筒料遮住好，确保其不容易遭受损坏，考虑到开工的要求。