

合肥可开式回风百叶 双拓空调设备

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 合肥可开式回风百叶 双拓空调设备 |
| 公司名称 | 山东双拓空调设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武城鲁权屯工业园 |
| 联系电话 | 18315858188 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东双拓空调设备有限公司

一般我们的可开式回风百叶使用在什么地方：

单层百叶风口产品广泛用于宾馆、饭店、化工、冶炼、隧道、、电力、船舶石化等潮湿处、腐蚀处、高温处；也可用于一般的通风末端和户外防雨。

单层可调百叶风口常用于管道中的吸、送风用，同时可根据实际情况配上人字闸（多叶对开调节阀），用以控制风量或安装铝合金过滤器，进行配套使用。

大量应用于高1级场所及工业厂房内，合肥可开式回风百叶，方形旋流式风口工作时，将气体以螺旋状送出，保证高诱导率使温度迅速下降且噪声较小，而且可用于定风量也可用于变风量的空调系统中，方形旋流风口可安装于天花板内或外，外型完全可以根据客户要求生产，以符合建筑物的特点及安装要求。空气以螺旋状送出，可开式回风百叶供应商，诱导率高，可开式回风百叶批发，温度迅速下降且噪声较小。可用于变风量空调系统中。

可开式回风百叶选型要点：

1) 根据工程特点、所需气流组织类型、调节性能和送风方式等，选择相应的风口类型。

2) 根据所需要风量 [送风或排（回）风] ，在风口颈部（或风口进出口断面处）允许的风速范围内，确定所需风口的尺寸。如按风口风速（一般为2~5m/s）确定风口尺寸时，应考虑风口的有效面积率（一般为30%~60%）。

3) 校核所选择风口的主要技术性能，如射程、压力损失、噪声指标以及工作区域内的风速与温差。

4) 确定所选风口的布置安装方式以及与风道的连接方式。产品属性防雨百叶风口1. 百叶风口、防雨百叶风口选用主要控制参数风口型式、材质、规格、出口风速、全压损失和气流射程等。

合肥可开式回风百叶-双拓空调设备(推荐商家)由山东双拓空调设备有限公司提供。山东双拓空调设备有限公司（www.dzqxkt.com）在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，双拓空调设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：桑经理。