

壁挂式 LXGL-X/502型钢铝 LXGL-X/503型钢铝 LXGL-X/504型钢铝暖气片的尺寸和安装注意事项

产品名称	壁挂式 LXGL-X/502型钢铝 LXGL-X/503型钢铝 LXGL-X/504型钢铝暖气片的尺寸和安装注意事项
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	12.00/片
规格参数	品牌:中春 包装:气垫膜纸箱 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

产品详情

壁挂式暖气片—挂壁式暖气片规格

挂壁式暖气片的规格并不固定不动，许多状况下能依据客户的具体情况来开展制做，自然也是有广泛的基本型，但是因为暖气片品牌的不一样，分别的标准尺寸也会出现不一样。普遍的暖气片类型有：50皇家暖气片、钢三柱、新70-63、50一体圆口、60皇家、75-75铜铝复合型暖气片、114-60铜铝复合型暖气片。挂壁式暖气片的挑选要留意下列层面，一是暖气片的安装部位，挂壁式暖气片因为是根据固定支架挂在墙面上，因此对墙面的抗压强度有一定的规定，暖气片的安装部位务必是暗装不可以有挡住。暖气安装高宽比的挑选理应普通住房遵照暖气安装离地总高宽比不可超出两米。压力较低的供热系统不容易装过高的暖气片，压力过低得话开水不可以灌满暖气片片体，会比较严重危害供暖实际效果。

壁挂式暖气片—挂壁式暖气片的常见问题

一、暖气片承受压力规定

暖气片压力范畴为：钢质款式暖气片0.4-0.8Mpa，钢质立柱式暖气片0.4-0.8Mpa，铜铝复合型暖气片0.4-1.0 Mpa，塑铝暖气片0.4-1.0 Mpa。设计方案及安装时要掌握系统软件工作压力，不能超出暖气片自身的压

力范畴，并在安装结束时依据暖气片类型各自应用1-1.5

Mpa开展稳定性测试，固化时间不可低于2分钟，暖气片及每个螺栓连接处没有漏水状况即是达标。

二、暖气片载重规定 为确保应用全过程中暖气片安全系数，暖气片悬架处墙面需有不小于三倍暖气片净重的承中重度。如片式暖气片净重较重，负载较重，提议安装地支撑架支撑点，防止产生坠落安全事故严重危害人身安全、个人财产安全性。此外，暖气片上边不可置放物件，不然既加剧了暖气片的承受能力，又挡住了发热量的释放，不利做到理想化的采暖实际效果。

三、暖气片系统软件水体 暖气片做为系统软件排热智能终端，应合乎全部系统软件的运作规定，在其中水体便是关键的影响因素。现阶段销售市场上市场销售的暖气片应适用以国家标准《采暖空调系统水质》为标准的系统软件水。在集中化供热系统中，钢制散热器冷却循环水PH值在10-12中间，铜铝复合型暖气片冷却循环水PH值在7-12中间，氧气含量应低于0.毫克/g。

四、暖气安装部位 从总体上，暖气片普遍安装部位在窗子下、窗子边，那样既不占部位，排热实际效果也比较好，热冷气体能够 不错地开展互换，维持室内温度平衡。自然实际安装部位需因时制宜，应考虑到到家装装修风格、家具摆放、供暖供暖性等。客户假如不清楚怎样整体规划，能够 邀约技术专业暖通工程老师傅上门服务精确测量，由她们出示供暖计划方案。