

# gds铺地材料燃烧性能测试

产品名称	gds铺地材料燃烧性能测试
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测热线:18662248592 服务热线:18662248592 咨询热线:18662248592
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

燃烧性能是指建筑材料燃烧或遇火时所发生的一切物理和化学变化，这项性能由材料表面的着火性和火焰传播性、发热、发烟、炭化、失重，以及毒性生成物的产生等特性来衡量。

A级：不燃性建筑材料。如花岗石、大理石、水磨石、水泥制品、混凝土制品、石膏板、石灰制品、粘土制品、玻璃、瓷砖、马赛克、钢铁、铝、铜合金等。

B1：纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉装饰吸声板、玻璃棉装饰吸声板、珍珠岩装饰吸声板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、岩棉装饰板、难燃木材、铝箔复合材料、难燃酚醛胶合板、铝箔玻璃钢复合材料等

试验类型 点燃方法

判断依据（二选其一）

点燃后的燃烧时间/s 燃烧长度b

、 、 、 和

A

顶面点燃

180 试样顶端以下50mm

B

扩散点燃

180 上标线以下50mm

180 上标线（框架上）以下8

- a. 不同形状的试样或不同点燃方式及试验过程，不能产生等效的氧指数结果。
- b. 当试样上任何可见的燃烧部分，包括垂直表面流淌的燃烧滴落物，通过该表第四栏规定的标