

展厅显示屏用P2全彩LED屏幕制作预算报价方案

产品名称	展厅显示屏用P2全彩LED屏幕制作预算报价方案
公司名称	深圳市联硕光电有限公司
价格	2000.00/块
规格参数	品牌:联硕
公司地址	深圳市宝安区石岩街道上屋社区园岭工业区巧通工业园厂房B栋二层（注册地址）
联系电话	137-5111-5873 13751115873

产品详情

展厅显示屏用P2全彩LED屏幕制作预算报价方案

深圳联硕光电P2显示屏采用进口发光材料，表贴三合一，采用高品质高刷IC，无噪声大功率电源；无噪声、低功耗，将红绿蓝三颗发光芯片封装在一颗灯珠里面，均匀分布构成显示屏。

展厅显示屏常用的型号好几款，P2全彩显示屏，P1.8LED显示屏，P1.6LED显示屏，P1.5高清显示屏，P1.2小间距LED显示屏，以上这几款就是展厅常用的显示屏规格型号。

展厅P2LED显示屏规格参数表

品牌： 联硕光电

规格型号：室内P2全彩LED显示屏

像素点间距：2mm

像素组成：1R1G1B

封装方式：SMD表贴三合一

像素密度：250000点数/平方

LED芯片 常用品牌：台湾晶元、 三安

IC驱动芯片品牌：台湾聚积、北方集创

控制卡系统品牌：灵星雨、诺瓦、卡莱特

电源品牌：创联、巨能

P2LED单元板尺寸：256mm × 128mm

模组分辨率：128 × 64

箱体尺寸：512*512mm

箱体材料：压铸铝

扫描方式：1/16扫描

p2LED屏幕亮度：1200cd/m²

连接方式：与电脑同步连接（发送卡+接收卡）

工作电压：AC220V ± 10%

平均功率：450W/m²

zui大功率：1300W/m²

显示接口：VAG+DVI显示卡

平整度：模组间拼接缝隙<1mm

zui佳观看距离：2米-30米（显示屏面积越大，观看zui大距离越大）

可视角度：水平140°，垂直140°

控制操作系统：WIN2000、XP 计算机 + 控制软件硬件 + 播放软件及硬件

驱动方式：恒流

显示颜色：17M ~ 69G色

亮度调节：手动/自动/程控

灰度等级：256级 ~ 4096级

刷新频率：300 Hz ~ 2440Hz

换帧频率：60Hz

播放内容：电视画面，广告宣传片，视频，现场直播视频，图片，文字