

空压机维修保养费用 廊坊空压机维修保养 天津北汉钟机械设备

产品名称	空压机维修保养费用 廊坊空压机维修保养 天津北汉钟机械设备
公司名称	天津市北汉钟机械设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市红桥区芥园道明华里
联系电话	13920518284

产品详情

压缩|等温压缩:气体被压缩时温度始终保持恒定的压缩方法

压缩

等温压缩：气体被压缩时温度始终保持恒定的压缩方法。

绝热压缩：既不加热也不从外部取走热量的绝热状态下的压缩方法。

多边曲线压缩（实际使用的压缩方法）：它是把产生的一部分热放散、与外部有热交换的、与等温压缩及绝热压缩不同的压缩方法。

压缩比（压力比、压比）

内压缩比（即内压力比）

气体经内压缩后的终了压力（绝压）与起始压力（绝压）的比值。

外压缩比（即外压力比）

压缩机的出口排气压力（绝压）与进口吸气压力（绝压）的比值。对于螺杆空压机来说，空压机维修保养公司，内压缩比指的是螺杆主机吸、排气口的压力比（绝压），外压缩比指的是空压机吸、排气口的压力比（绝压）。

气体含油量I、单位体积的压缩空气中所含的油

气体含油量

、单位体积的压缩空气中所含的油（包括油滴、悬浮粒子、油蒸气）的质量，空压机维修保养费用，换算到压力0.1MPa、温度20 和相对湿度65%大气条件下的值。单位：mg/m³（指）

、PPM一种表示微量物质在混合物中的含量的符号，廊坊空压机维修保养，指每一百万份中的份数或百万分率（分重量比PPMw和体积比PPMv）。（指比值）

通常我们所说的PPM为重量比。（1kg的百万分之一为毫克）

1PPMw=1.2mg/m³(PA=0.1MPa、t=20 、 =65%)一般喷油螺杆空压机的排气含油量为5PPM以下，优耐特斯压缩机可达到2PPM以下，但离心机和无油机排气气体是无油的，考虑到空气中本来含有的油颗粒，达到100%是可能的。

压缩机首级汽缸工作腔进气法兰和末级汽缸工作腔排气法兰接管处测得的气体压力称为压缩机的吸、排气压力。在某些场合，压缩机的排气压力也称“背压”，螺杆空压机吸、排气压力指的是整个空压机的吸、排气压力，一般说空压机的工作压力指的是排气压力。

空压机常用的压力单位换算

1MPa（兆帕）=1000kPa（千帕）=1000000Pa（帕斯卡）1bar（巴）=0.1MPa1atm（标准大气压）=0.1013MPa=1.013bar=760mmHg=10.33mH₂O1kgf/cm²（工程公斤力）=0.981bar=0.0981Mpa1psi（Lb/in²）=0.07031kgf/cm²=0.06893 1MPa=145psi Psi（lb/in²）

）磅/平方英寸，常用在欧美等英语区国家的产品参数上，通常在空压机行业说的“公斤”是指“bar”。

空压机维修保养费用-廊坊空压机维修保养-天津北汉钟机械设备由天津市北汉钟机械设备销售有限公司提供。空压机维修保养费用-廊坊空压机维修保养-天津北汉钟机械设备是天津市北汉钟机械设备销售有限公司（www.beihanzhong.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：苏经理。