

小口径无缝方矩管 山东启鑫金属科技公司

产品名称	小口径无缝方矩管 山东启鑫金属科技公司
公司名称	山东启鑫金属科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市黑龙江路汇通国际金属物流园A区127-7室
联系电话	13220965580 13220965580

产品详情

小口径无缝方矩管厂出厂前涂的防腐剂或其他镀复及包装，这是防止材料锈蚀的重要措施，在运输装卸过程中须注意保护，不能损坏，可延长材料的保管期限。

保持仓库清洁、加强材料养护材料在入库前要注意防止雨淋或混入杂质，对已经淋雨或弄污的材料要按其性质采用不同的方法擦净，如硬度高的可用钢丝刷，硬度低的用布、棉等物；

材料入库后要经常检查，如有锈蚀，应清除锈蚀层；

一般小口径无缝方矩管表面清除于净后，不必涂油，但对钢、合金薄钢板、薄壁管、合金钢管等，除锈后其内外表面均需涂防锈油后再存放；对锈蚀较严重的小口径无缝方矩管，除锈后不宜长期保管，应尽快使用。

合理堆码、先进先放

(1)堆码的原则要求是在码垛稳固、确保安全的条件下，做到按品种、规格码垛，不同品种的材料要分别码垛，防止混淆和相互腐蚀；

(2)禁止在垛位附近存放对钢管有腐蚀作用的物品；

(3) 垛底应垫高、坚固、平整，防止材料受潮或变形；(4) 同种材料按入库先后分别堆码，便于执行先进先发的原则；

(5) 露天堆放的型钢，下面必须有木垫或条石，垛面略有倾斜，以利排水，并注意材料安放平直，防止造成弯曲变形；

(6) 堆垛高度，人工作业的不超过1.2m，机械作业的不超过1.5m，垛宽不超过2.5m；

(7) 垛与垛之间应留有一定的通道，检查道一般为0.5m，出入通道视材料大小和运输机械而定，一般为1.5~2.0m；

(8) 垛底垫高，若仓库为朝阳的水泥地面，垫高0.1m即可；若为泥地，须垫高0.2~0.5m。若为露天场地，水泥地面垫高0.3~0.5m，沙泥面垫高0.5~0.7m)露天堆放角钢和槽钢应俯放，小口径无缝方矩管，即口朝下，工字钢应立放，钢管的I槽面不能朝上，以免积水生锈。

结构用小口径无缝方矩管工艺流程：

1、结构用无缝低合金方管工艺流程：

管坯——检验——剥皮——检验——加热——穿孔——酸洗——修磨——润滑风干——焊头——冷拔——固溶处理——酸洗——酸洗钝化——检验——冷轧——去油——切头——风干——内抛光——外抛光——检验——标识——成品包装

2、工业制造用无缝低合金方管工艺流程

管坯——检验——剥皮——检验——加热——穿孔——酸洗——修磨——润滑风干——焊头——冷拔——固溶处理——酸洗——酸洗钝化——检验

3、普通无缝低合金方管工艺流程

开卷——平整——端部剪切及焊接——活套——成形——焊接——内外焊珠去除——预校正——感应热处理——定径及校直——涡流检测——切断——水压检查——酸洗——检查——包装。

小口径无缝方矩管-山东启鑫金属科技公司(图)由山东启鑫金属科技有限公司提供。山东启鑫金属科技有限公司(www.sdqxjscl.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。启鑫金属科技——您可信赖的朋友，公司地址：山东聊城市黑龙江路汇通国际金属物流园A区127-7室，联系人：李经理。