无缝方矩管 山东启鑫金属有限公司

产品名称	无缝方矩管 山东启鑫金属有限公司
公司名称	山东启鑫金属科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市黑龙江路汇通国际金属物流园A区127-7室
联系电话	13220965580 13220965580

产品详情

无缝方矩管从生产工艺上是分为热镀锌方管和冷镀锌方管的。正是由于这两种镀锌方管的加不相同也就造就了它们很多不同的物理和化学性质。总的来说它们在强度、韧性和机械性能方面都有很多的区别。

无缝方矩管有热镀锌方管和电镀锌方管两大类。热镀锌方管有湿法、干法、铅锌法、氧化还原法等。不同热镀锌方法的主要区别在钢管酸浸清洗后，用什么方法活化管体表面提高镀锌质量。现生产中主要采用干法和氧化还原法，其特点见表。电镀锌的锌层表面十分光滑致密、组织均匀;具有良好的力学性能和抗腐蚀能力;锌耗比热镀锌低60%～75%。电镀锌在技术上有一定的复杂性，但对单面镀层，内外表面镀层厚度不同的双面镀层，以及薄壁管镀锌等皆须采用此法。

我公司进入无缝方矩管行业已达5年之久，5年来我们坚持只做方管、矩形管等无缝方矩管，目前已拥有3000多例国家重点工程案例，我们客户遍布全球，我们还是多家国家大型企业的无缝方矩管供应商。

(1)大规格

大规格厚壁无缝方矩管工艺所方矩形钢管生产线产品的规格为400*400*20mm-600mm*600mm*30mm，为世界一。

(2)高强度

为了减轻自重、提高抗震抗冲击等安全性能，国内外开始广泛使用高强钢，无缝方矩管，材料强度极限已达630MPa甚至更高。大规格厚壁冷弯方矩形钢管工艺所生产的方矩管，其母材抗拉强度可达630Mpa，按产品强度等级列世界一，日本新日铁生产线产品的强度仅为550Mpa，两者相差接近15。

(3)产品超厚

大规格厚壁冷弯无缝方矩管工艺所生产的方矩形管厚度达19mm，超厚不仅体现在厚度上，还体现在产品的相对厚度上。对厚度是冷弯成型难易的一个重要指标，方管用边厚比表示。目前国内外普遍认为，边厚比低于10时产品具有很高的成型难度。工艺所生产的方矩管，其小断面大壁厚产品边厚比可达7，如100mm*100mm*14mm、120mm*120mm*16mm等。

生产标准分类

无缝方矩管按生产标准分：国标方管，日标方管，英制方管，美标方管，欧标方管，非标方管。

断面形状分类

无缝方矩管按断面形状分类：1、简单断面方管：方形方管、矩形方管。2、复杂断面方管：花形方管、开口形方管、波纹形方管、异型方管。

表面处理分类

无缝方矩管按表面处理分：热镀锌方管、电镀锌方管、涂油方管、酸洗方管。

用途分类

无缝方矩管按用途分类：装饰用方管、机床设备用方管、机械工业用方管、化工用方管、钢结构用方管、造船用方管、汽车用方管、钢梁柱用方管、特殊用途方管。

壁厚分类

无缝方矩管按壁厚分类：超厚壁方矩管、厚壁方矩管和薄壁方矩管。

无缝方矩管-山东启鑫金属有限公司由山东启鑫金属科技有限公司提供。山东启鑫金属科技有限公司（www.sdqxjscl.com）在钢管这一领域倾注了诸多的热忱和热情，启鑫金属科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。