

上饶干式变压器 伺服控制装置用三相干式变压器 信平电子

产品名称	上饶干式变压器 伺服控制装置用三相干式变压器 信平电子
公司名称	德州信平电子有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市运河经济开发区盛业路66号
联系电话	13678629187 13678629187

产品详情

2KVA三相干式变压器的详细介绍

名称：三相干式变压器——干式变压器

型号：2KVA-10

额定功率：2KVA

适用行业：适用于伺服驱动器供电，风力发电，光伏发电，数控机床等机械行业。

输入电压，频率：415V 50-60HZ

输出电压：380V

外形尺寸：250*125*230

安装尺寸：150*95

冷却方式：自然冷却

重量：21KG

效率：98%

温升：80K

接线方式： /Y

特点

1. 隔离变压器采用冷轧硅钢片、高强度绝缘漆包线和SBECB双玻璃丝包线及E、H级绝缘材料制造，防护式产品按IP2X级的要求设计外壳。
2. 隔离变压器分无屏蔽和单、双屏蔽三种，除前者防止一、二次电压互窜外，还可抑制一次侧的杂波对二次的影响。
3. 隔离变压器一般为干式，防护式外壳，体积小、重量轻、安装使用方便，适用于固定、移动的场所。

三相干式变压器和油浸式变压器的区别

三相干式变压器和油浸式变压器的区别：

干式变压器和油浸式变压器是使用多的两种变压器，与油浸式变压器相比较，干式变压器的防火性能更好，多用于对于防火要求较高的场所，如医院、机场、车站等场所，但相对来说价格更高，对环境也有一定的要求，比如不能太潮湿、不能有太多的灰尘和污秽等。另外，干式变压器的运行成熟度不如油浸式变压器。

三相干式变压器结构特点：

- 1.安全，防火，无污染，可直接运行于负荷中心;
- 2.采用国内先进技术，上饶干式变压器，机械强度高，抗短路能力强，局部放电小，热稳定性好，可靠性高，使用寿命长;
- 3.低损耗，低噪音，节能效果明显，免维护;
- 4.散热性能好，伺服控制装置用三相干式变压器，过负载能力强，强迫风冷时可提高容量运行;
- 5.防潮性能好，伺服控制系统用三相干式变压器，适应高湿度和其他恶劣环境中运行;
- 6.干式变压器可配备完善的温度检测和保护系统。采用智能信号温控系统，可自动检测和巡回显示三相绕组各自的工作温度，可自动启动、停止风机，并有报警、跳闸等功能设置;
- 7.体积小，交流伺服系统用三相干式变压器，重量轻，占地空间少，安装费用低。

上饶干式变压器-伺服控制装置用三相干式变压器-信平电子由德州信平电子有限公司提供。德州信平电子有限公司（www.dzxp.com）为客户提供“高中低频电源变压器,灌封式变压器,工控变压器”等业务，公司拥有“信平电子”等品牌，专注于变压器等行业。欢迎来电垂询，联系人：姜经理。