

# 芜湖脚手架钢管 凯源管架租赁 脚手架钢管租赁

产品名称	芜湖脚手架钢管 凯源管架租赁 脚手架钢管租赁
公司名称	芜湖凯源建筑管架租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区高新技术产业开发区杨河路35号
联系电话	18949552994 18949552994

## 产品详情

碗扣式脚手架钢管有哪些优点呢？

今天芜湖凯源管架向大家介绍一下碗扣式脚手架钢管。

碗扣式脚手架钢管的优点现在：

- 1)碗扣式脚手架钢管多功能：能根据具体施工要求，组成不同组架尺寸、形状和承载能力的单、双排脚手架钢管，支撑架，支撑柱，物料提升架，爬升脚手架，悬挑架等多种功能的施工装备。也可用于搭设施工棚、料棚、灯塔等构筑物。特别适合于搭设曲面脚手架和重载支撑架。
- 2)高效：常用杆件中最长为3130mm，重17.07kg。整架拼拆速度比常规快了3~5倍，拼拆快速省力，工人用一把铁锤即可完成全部作业，脚手架钢管租赁，避免了螺栓操作带来的诸多不便。
- 3)碗扣式脚手架钢管通用性强：主构件均采用普通的扣件式钢管脚手架钢管，可用扣件同普通钢管连接，通用性强。
- 4)碗扣式脚手架钢管承载力大：立杆连接是同轴心承插，横杆同立杆靠碗扣接头连接，接头具有可靠的抗弯、抗剪、抗扭力学性能。而且各杆件轴心线交于一点，节点在框架平面内，因此，结构稳固可靠，承载力大。(整架承载力提高，约比同等情况的扣件式钢管脚手架提高15%以上)。

脚手架钢管在安装时要注意什么？

芜湖凯源管架租赁告诉大家，脚手架钢管批发，脚手架钢管在安装时要注意什么：

- 1、脚手架钢管底层步距不应大于2m。立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。立杆接长除顶层顶步外，芜湖脚手架钢管，其余各层接头必须采用对接扣件连接。如采用对接方式，脚手架钢管规范，则对接扣件应交错布置；当采用搭接方式，则搭接长度不应小于1m，应采用不少于2个旋转扣件固定，端部扣件

盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

2、脚手架钢管的连墙件的布置宜靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于300mm，应从底层第壹步纵向水平杆处开始设置；一字型、开口型脚手架的两端必须设置连墙件，这种脚手架连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高，并不应大于4m（2步）。对高度24m以上的双排脚手架，必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。

我们知道脚手架钢管可以靠不同的材质进行划分，那么除此之外，脚手架钢管还能怎么划分呢？芜湖凯源管架租赁来回答您。

我们可以按横杆与立杆之间的传递垂直力的方式对脚手架钢管进行划分：

- 1)靠接触面摩擦作用传力。即靠节点处的接触面压紧后的摩擦反力来支承横杆荷载并将其传给立杆，如脚手架钢管扣件的作用，通过上紧螺栓的正压力产生摩擦力；
- 2)靠焊缝传力。大多数横杆与立杆的承插联结就是采用这种方式，门架也属于这种方式；
- 3)直接承压传力。这种方式多见于横杆搁置在立杆顶端的里脚手架钢管；
- 4)靠销杆抗剪传力。即用销杆穿过横杆的立式联结板和立杆的孔洞实现联结、销杆双面受剪力作用。这种方法在横杆和立杆的联结中已不多见。

芜湖脚手架钢管-凯源管架租赁-脚手架钢管租赁由芜湖凯源建筑管架租赁有限公司提供。芜湖凯源建筑管架租赁有限公司（[www.whkaiyuanjiaye.com](http://www.whkaiyuanjiaye.com)）为客户提供“脚手架”等业务，公司拥有“脚手架”等品牌，专注于工地施工材料等行业。欢迎来电垂询，联系人：许经理。