

合肥隔油池 华越品质保障 小型隔油池厂家

产品名称	合肥隔油池 华越品质保障 小型隔油池厂家
公司名称	安徽华越环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区
联系电话	13093459897

产品详情

隔油池的清洁服务:

- 1.厨房：清洗程序同上。重视：因厨房里的不锈钢管件比较多，玻璃隔油池生产厂家，应是清洗关键，不锈钢管件不得运用清洗球。
- 2.卧室及大厅：墙面用油水分离装置设备做除尘处置，擦拭灯具、开关盒、排烟置、空调排风口等。
- 3.门及框：辨明门的质料，用专业清洗剂稀释后，用毛巾擦拭。程序也是从上到下，把毛巾叠成方块后顶部初步从左到右的擦拭，不能有丢失，有胶渍的当地可用除胶剂做处置；框的程序同门；一定要做到无丢失、无死角。

玻璃钢隔油池的工作改造原理：

利用隔油池与沉淀池处理废水的基本原理相同，合肥隔油池，都是利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。江西玻璃钢隔油池的构造多采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质，积聚到池底污泥斗中，通过排泥管进入污泥管中。经过隔油处理的废水则溢流入排水渠排出池外，进行后续处理，以去除乳化油及其他污染物。

隔油池多用钢筋混凝土筑造，也有用砖石砌筑的在矩形平面上，沿水流方向分为2~4格，每格宽度一般不超过6米，以便布水均匀。有效水深不超过2米，江西玻璃钢隔油池的长度一般比每一格的宽度大4倍以上。

隔油池多用链带式的刮油机和刮泥机分别刮除浮油和池底污泥。一般每格安装一组刮油机和刮泥机，设一个污泥斗。若每格中间加设挡板，挡板两侧都安装刮油机和刮泥机，并设污泥斗，则称为两段式隔油池，可以提高除油效率，但设备增多，能耗。若在隔油池内加设若干斜板，也可以提高除油效率，但建

设投资较高。

在寒冷地区，为防止冬季油品凝固，可在集油管底部设蒸汽管加热。北京玻璃钢隔油池一般都要加盖，并在盖板下设蒸汽管，以便保温，防止隔油池起火和油品挥发，并可防止灰沙进入。

隔油是自然浮上分离装置，常用的隔油池有：平流式隔油池(API油分离器)，平行板式隔油池(PPI油分离器)和倾斜板式隔油池(CPI油分离器)。

隔油池八大优势：

- 1.永不渗漏，整体化生产严密性好，渗漏，清淘时间短，方便物业管理，省去了清淘费用。
- 2.使用寿命长，抗酸碱，抗腐蚀，经久耐用，正常使用寿命超50年
- 3.占地面积小，比传统化粪池占地面积缩减40%，场地灵活选择
- 4.安装施工方便，结构整体设计，小型隔油池厂家，易于安装施工
- 5.方便快捷，厂家直接生产，专有物流配送，交期快，方便配套施工，效率工程造价远低于其他材质粪池。
- 6.工程造价低，高品质、高性价比、众多房地商信赖品牌
- 7.处理效果好，两大机制，沉淀和有机物生物降解，达到污水处理理想效果
- 8.安装施工方便，结构整体设计，易于安装施工

合肥隔油池-华越品质保障-小型隔油池厂家由安徽华越环保科技有限公司提供。合肥隔油池-华越品质保障-小型隔油池厂家是安徽华越环保科技有限公司（www.ahhuayue.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：何经理。