

发泡水泥厂家 南通发泡水泥 玉丰节能科技

产品名称	发泡水泥厂家 南通发泡水泥 玉丰节能科技
公司名称	杭州玉丰节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区临平街道万宝城6幢一单元914室
联系电话	15869131169

产品详情

发泡混凝土又叫发泡水泥或泡沫混凝土是近年来发展起的一种新型轻质隔热材料，他以硅酸盐水泥、活性硅质材、粉煤灰等为无机胶结料，以热聚合物表面活性剂为有机胶结料混合制成的。其突出特点是在其内部形成大量封闭的泡沫孔，使之轻质化和保温隔热化，发泡水泥厂家，从而具有轻质、高强、保温、隔热、隔音、抗水减震等特性。泡沫混凝土的施工是通过整套专用的设备现场完成。整套设备配有上料、搅拌、主机等系统，施工时进行现场上料、搅拌、发泡并通过自带的泵送系统经高压输送管直接送至施工基面。

YX系列泡沫混凝土在原有传统泡沫混凝土的基础上利用先进的技术使传统的泡沫混凝土真正做到了轻质高强。1、耐热度高。聚泡沫塑料的致命弱点是耐热温度低，在74℃就开始分解，当温度继续升高时它就会热熔萎缩。而地暖热水管道温度不是恒定的，有时会超过74℃，这就会造成聚泡沫塑料热分解而使保温失效。而泡沫混凝土由于是水泥无机材料，耐热可达500℃以上，不存在热分解，因而使用寿命更长，不会造成保温失效。2、绿色环保，无毒无害。泡沫混凝土不含任何有毒成份，发泡剂及各种外加剂均没有挥发性有害物质，有利于室内环境。而聚泡沫塑料却会因热分解释放出有毒气体。因此使用泡沫混凝土比使用聚泡沫塑料更具有环保性。3、承载能力强。聚泡沫塑料的抗压强度，发泡水泥公司，只有0.02~0.03MPa，而200~300kg/m³泡沫混凝土抗压强度为0.6~0.8 MPa，抗压性更好。4、使用成本低。发泡水泥（泡沫混凝土）与聚泡沫塑料相比具有明显的经济优势。5、工艺简单，施工速度快。泡沫混凝土浇注摊平既可，不需要一张张铺设，其施工速度比聚泡沫塑料板快1/3。6、没有接缝，减少了接缝所造成的热损失。而聚泡沫塑料板因为是一张张铺设，有很多接缝，发泡水泥施工，容易形成冷桥或热桥。

抗电磁辐射的应用

泡沫混凝土是优异的电磁屏蔽材料，可吸收和消除电磁波。近来，它开始在电磁辐射较大的军事及民用建筑中使用，其产品为防辐射板，需求量较大，特别是在方面。估计目前的国内市场需求约每年50万m²，南通发泡水泥，其出口市场会更大，因发达国家需求很大。

防火功能的应用

5.1 防火门

防火门是中高层建筑为切断火灾蔓延而设的大型提升门，为建筑规范所必不可少的防火构造，我国现有建筑每年约有六亿元的市场需求。2009年3月实行的新的防火门标准，把防火等级提高，原有产品都不符合标准，各厂家均在研发泡沫混凝土防火门芯。这一市场目前急需供货而尚没有满意产品，开发前景特别看好。

发泡水泥厂家-南通发泡水泥-玉丰节能科技由杭州玉丰节能科技有限公司提供。杭州玉丰节能科技有限公司（www.hzyfjnkj.cn）在水泥及制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，玉丰节能一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郭玉坤。