

# 多层次硬密封蝶阀 PUYUE

产品名称	多层次硬密封蝶阀 PUYUE
公司名称	沈阳普越实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PUYUE 材质:不锈钢 连接形式:法兰
公司地址	沈阳市和平区八经街68号2-1-1
联系电话	86-024-2286 2211 13909886456

## 产品详情

品牌	PUYUE	材质	不锈钢
连接形式	法兰	结构形式	杠杆式
适用介质	水	标准	国标
流动方向	单向	驱动方式	手动
用途	截止	类型(通道位置)	直通式

### 【产品用途】

多层次硬密封蝶阀广泛地应用到冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上。

### 主要外形和连接尺寸

概述：1、采用板簧预载的可动金属阀座结构，密封力设计合理，启闭灵活，密封可靠。2、根据用户的需要，可、料浆等介质的结构戒耐较高温度的结构。3、采用下装式阀捍，设置倒密封结构，能确保填料处可靠密封。

主要外形尺寸q11h:

公称压力	尺寸 (mm)			
	l	h	d	d1
10	90	76	32	3/8"

15	90	76	32	1/2"
20	100	81	38	3/4"
25	115	92	45	1"
32	130	114	55	1 1/4"
40	150	125	65	1 1/2"
50	170	144	75	2

主要外形尺寸q41h:

公称通径		尺寸 (mm)															
mm	in	l		d1				l1		d	d1	d2	b	z-	d	h	
		全通 经fp	缩 经fp	全通 经fp	缩 经fp	全通 经fp	缩 经fp	qa41	qa341	qa641	qa941						
15	1/2"	130	-	15	-	-	-	95	65	45	14	4-14	62	-	200	-	
20	3/4"	140	-	20	-	-	-	105	75	55	14	4-14	68	-	204	-	
25	1"	150	-	25	-	-	-	112	85	65	14	4-14	75	-	215	360	
32	1 1/4"	165	-	32	-	-	-	135	100	78	16	4-14	85	-	240	390	
40	1 1/2"	182	-	40	-	-	-	145	110	85	16	4-18	95	-	264	395	
50	2"	200	-	50	-	-	-	160	125	100	16	4-18	110	-	360	472	
65	2 1/2"	220	-	65	-	-	-	180	145	120	18	4-18	130	-	379	530	
80	3"	250	-	80	-	-	-	195	160	135	20	4-18	155	-	452	580	
100	4"	280	-	100	-	-	-	215	180	155	20	8-18	180	320	479	630	
125	5"	320	-	125	-	-	-	245	210	185	22	8-18	250	380	646	710	
150	6"	360	-	150	-	-	-	280	240	210	24	8-23	275	400	666	670	
200	8"	400	-	200	-	-	-	335	295	265	26	12-23	330	450	815	825	