

D71X/J对夹式软密封蝶阀

产品名称	D71X/J对夹式软密封蝶阀
公司名称	沈阳普越实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PUYUE 型号:D71X/J 材质:不锈钢
公司地址	沈阳市和平区八经街68号2-1-1
联系电话	86-024-2286 2211 13909886456

产品详情

品牌	PUYUE	型号	D71X/J
材质	不锈钢	连接形式	对夹
结构形式	杠杆式	驱动方式	手动

用途及特点

软密封蝶阀适用于温度 120 ，公称压力 1.6mpa的食品、医药、化工、石油、电力、轻纺造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。其主要特点为：1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。3、可以任何位置安装、维修方便。4、密封件可以更换、密封性能可靠达到双向密封零泄漏。5、密封材料耐老化、耐腐蚀、使用寿命长等特点。采用标准设计标准：gb/t12238-1989法兰连接尺寸：gb/t9113.1-2000 gb/t9115.1-2000
jb78结构长度：gb/t12221-1989压力试验：gb/t13927-1992；jb/t9092-1999

主要技术参数

公称通径	dn(mm)	50~2000		
公称压力	pn(mpa)	0.6	1.0	1.6
试验压力ps(mpa)	强度试验	0.9	1.5	2.4
	密封试验	0.66	1.1	1.76
	气密封试验	0.6	0.6	0.6
适用介质	空气、水、污水、蒸汽、煤气、油品等。			
驱动形式	手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。			

主要零件的材质

零件名称	材料
------	----

阀体	各种橡胶、聚四氟
蝶板	灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料
密封圈	球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢
阀杆	2cr13、不锈钢
填料	o型圈、柔性石墨

蝶阀密封材料选用和适用温度

材料品种	氯丁橡胶	丁晴橡胶	乙丙橡胶	聚四氟乙烯	硅橡胶
代号	x或j	xa或ja	xb或jb	xc、jc或f	xd或jd
耐最高温度	82	93	150	232	250
耐最低温度	-40	-40	-40	-268	-70
适用工作温度	65	80	120	200	200

d71x/j -6/10/16 q.c.p.r系列连接尺寸

公称通径		结构长度(标准值)	外形尺寸 (参考值)				连接尺寸(标准值)			
							0.6mpa		1.0mpa	
毫米	英寸	l	h	h0	a	b	d0	n-d	d0	n-d
50	2	43	63	235	270	65	110	4-14	125	4-18
65	2 1/2	46	70	250	270	65	130	4-14	145	4-18
80	3	46	73	275	270	65	150	4-18	160	8-18
100	4	52	105	316	270	65	170	4-18	180	8-18
125	5	56	115	340	310	65	200	8-18	210	8-18
150	6	56	137	376	310	65	225	8-18	240	8-22