

# 垫片 恒封 金属缠绕垫片

产品名称	垫片 恒封 金属缠绕垫片
公司名称	张家港市恒封石化配件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	金港镇南沙华菱集团内
联系电话	13915705705

## 产品详情

垫片（gasket）是两个物体之间的机械密封，通常用以防止两个物体之间受到压力、腐蚀、和管路自然地热胀冷缩泄漏。由于机械加工表面不可能，使用垫片即可填补不规则性。垫片通常由片状材料制成，金属缠绕垫片，如垫纸，金属垫片，橡胶，硅橡胶，金属，软木，毛毡，垫片，氯丁橡胶，玻璃纤维或塑料聚合物（如聚四氟乙烯）。特定应用的垫片可能含有石棉。

### 垫片-密封垫片安装要求

- 1、密封垫片压紧时，使用扭矩扳手。对大型螺栓和高强度螺栓，使用液压上紧器。拧紧力矩应根据给定的密封垫片压紧通过计算求得，液压上紧器油压的大小亦应通过计算确定。
- 2、安装密封垫片时，应按顺序依次拧紧螺母。但不应拧一次就达到设计值。一般至少应循环2~3次，硅胶垫片，以便密封垫片应力分布均匀。3、对、介质的压力容器和管道，换装密封垫片时应使用安全工具，以免因工具与法兰或螺栓相碰，产生火花，导致火灾或事故。
- 4、管道如有泄漏，必须处理后再更换或调整安装密封垫片，严禁带压操作。

### 金属垫片材料

1. 蒙乃尔400（铜30%、镍推荐连续工作温度不超过815。除强氧化性酸外，对大多数酸和碱具有优异耐腐蚀性能。在氟酸、氯化、介质中易产生应力腐蚀裂纹，因而，不应用于上述介质。被广泛用于制造的设备。布氏硬度约120。
2. 钛推荐工作温度不超过1093。在高温条件下，具有优异的耐腐蚀性能。众所周知耐氯离子的侵蚀，在较宽的温度和浓度区间，具有优异的耐腐蚀。钛材在大多数碱溶液用的很少，应用于氧化工况条件。布氏硬度约216。

垫片-恒封-金属缠绕垫片由张家港市恒封石化配件厂提供。垫片-恒封-金属缠绕垫片是张家港市恒封石化

配件厂 ( [www.hf-kj.com](http://www.hf-kj.com) ) 升级推出的, 以上图片和信息仅供参考, 如了解详情, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 业务联系人: 谢经理。