

# 平顶山旋转全铜楼梯的工艺没那么复杂

产品名称	平顶山旋转全铜楼梯的工艺没那么复杂
公司名称	佛山市禅城区新曼五金制品厂
价格	1630.00/米
规格参数	品牌:新曼 型号:5241 产地:佛山
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道石头工业区168号四座 二层之六号(住所申报)
联系电话	0757-63261468 13798623360

## 产品详情

如果我们的实木楼梯立柱间隔非常的大，那么家里有小孩子的肯定非常的危险，孩子容易因为家长的疏忽掉落下来。如果实木楼梯立柱的间隔不是很大又不是跟小，孩子容易因为各种情况被卡住。如果楼梯的栏杆比较低，那么也容易发生意外，不管是在大人身上或者小孩子身上。楼梯立柱随着不断的开展与改善，楼梯立柱在家居环境中已经很常见。别墅和复式、错层住宅的流行，使楼梯不只承当了重大的功用性，一起改变了大家在家中的传统单一步骤。

楼梯立柱可由不锈钢、石材、铝材、碳钢、木材、不锈钢+木、亚克力等原料构成，其中钢类和铝类楼梯立柱还需要一系列的楼梯立柱配件所构成。一般来说，配件是由钢质、铝质或是胶质所制作，钢质和铝质配件一般分为铸件和冲压件以及车件，也分为空心以及实心。常用的楼梯立柱配件有：扶手支承座(叉仔头)、中介子(沉孔垫片)、螺丝、玻璃挂杆、紧顶、底板、牙饼垫块、拉杆头等。

不锈钢楼梯立柱在装置前，经过拉长线放线，依据楼梯的歪斜角度及所用扶手的圆度，在其上端加工出凹槽。然后把扶手直接放入立柱凹槽中，从一端向另一端依次点焊装置，相邻扶手装置对接精确，接缝紧密。相邻钢管对接好后，将接缝用不锈钢焊条进行焊接。焊接前，必须将沿焊缝每边30—50mm范围内的油污、毛刺、锈斑等铲除洁净。