

塑料波纹管 集通贸易 波纹管

产品名称	塑料波纹管 集通贸易 波纹管
公司名称	泉州市集通贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市城东街道东星社区玉田小组20号（变电站路口）
联系电话	15375853658

产品详情

泉州市集通贸易有限公司成立于2001年，是一家集研发、生产、销售于一体的专业型道路设施产品公司。公司拥有一批专业的技术人员和成熟的技工队伍，主要经营项目包括:钢纤维水泥井盖、树脂井盖、球墨铸铁井盖、球墨铸铁管、柔性铸铁管、电工套管、UPVC/HDPE双壁波纹管、加筋管、HDPE钢带增强螺旋管、HDPE增强缠绕管、中空壁缠绕管、CPDC高压电力电缆护套管、非开挖MPP电力电缆套管、碳素螺旋护套管、玻璃钢给排水及电缆保护管、PE给水管配件等。目前，公司在福建、江苏等地均有设立分公司。随着业务的扩展，公司规模也将继续扩大。“诚信经营、和谐共赢、开拓创新、与时俱进”是公司一如既往秉承的经营宗旨。我们将全力以赴，持续研发和制造出优异的道路设施产品，为客户提供周全的服务。

HDPE双壁波纹管凭借着耐压、耐腐蚀等优良性能，在诸多建设工程中得以应用。面对品牌如此杂乱的市场，一些不法商家利用消费者不懂管材，以次充好，蒙骗消费者。那么在采购HDPE双壁波纹管时，您知道如何挑选质量过关的HDPE双壁波纹管吗？

1、看

看是指观察HDPE双壁波纹管的表面和横截面，看管材表面是否油亮无杂色、有无气泡，如果外表粗糙管体到处有坑洼处，这样的管材必然会存在问题。HDPE双壁波纹管的横截面管壁是由两层管壁构成的，观察管材的横截面的管壁厚度是否匀称。

2、摸

HDPE双壁波纹管的表面应当是平滑的，碳素波纹管，用手触摸HDPE双壁波纹管的时候是否有褶皱感、凹凸感。如有这种情况，这样的管材也存在问题。

3、闻

质量好的HDPE双壁波纹管没有明显的气味，并且没有毒性，而不好的管材闻起来会带有异味甚至带有恶臭味（一般指刺激性气味）。

4、踩

HDPE双壁波纹管的环状结构外壁使其抗外压、抗冲击的性能比较强，而劣质的HDPE双壁波纹管外壁抗压力差，人站上去很容易产生凹陷，而质量好的HDPE双壁波纹管可以承受很高的压力。

泉州市集通贸易有限公司成立于2001年，是一家集研发、生产、销售于一体的专业型道路设施产品公司。公司拥有一批专业的技术人员和成熟的技工队伍，主要经营项目包括:钢纤维水泥井盖、树脂井盖、球墨铸铁井盖、球墨铸铁管、柔性铸铁管、电工套管、UPVC/HDPE双壁波纹管、加筋管、HDPE钢带增强波纹管、HDPE增强缠绕管、中空壁缠绕管、CPDC高压电力电缆护套管、非开挖MPP电力电缆套管、碳素螺纹护套管、玻璃钢给排水及电缆保护管、PE给水管配件等。目前，公司在福建、江苏等地均有设立分公司。随着业务的扩展，公司规模也将继续扩大。

HDPE双壁波纹管管材，是一种新型的轻质管材。由于其原材料是高密度聚乙烯材料，与其它的管材相比，成本大大地降低了。并且它具有不一样的管壁结构设计，使其连接方便、使用可靠，在国内外都得到了广泛的推广和应用。

HDPE双壁波纹管由于其不一样的结构、施工方便快捷的特点和优良的性价比，深受国内施工工程团队的喜爱。

HDPE双壁波纹管在施工过程中需要注意的要求以及施工规范如下：

1、HDPE双壁波纹管管道铺设的一般要求。

在一般的情况下，管道铺设应该以直线为主，并且当管道铺设在行车道下面时，覆土的厚度不能低于0.7米。当遇到情况时，如当管道需要穿越铁路以及高等级道路时，应该设置钢筋、铸铁等材料的保护管套，并且套管的设计应该遵守路堤有关规定。当管道低于建筑物基础底面时，不能再建筑物基础下地基。

2、HDPE双壁波纹管沟槽开挖的规范。

开挖沟槽时，沟槽的底部宽度应该按管材外径加0.6m规定，以及沟槽底部如果有坚硬物体或其他障碍物应该去除，以方便工人在施工过程中顺利进行工作。

3、HDPE双壁波纹管在雨雪天气施工的规范。

如遇到雨雪天气，施工应该尽可能地缩短沟槽的长度，如果发生水浸泡沟槽，应立即将水排除。要求做到挖槽快、回填土快，并保证不会对沟槽的稳定性造成影响。

泉州市集通贸易有限公司成立于2001年，是一家集研发、生产、销售于一体的专业型道路设施产品公司。公司拥有一批专业的技术人员和成熟的技工队伍，主要经营项目包括:钢纤维水泥井盖、树脂井盖、球墨铸铁井盖、球墨铸铁管、柔性铸铁管、电工套管、UPVC/HDPE双壁波纹管、加筋管、HDPE钢带增强波纹管、HDPE增强缠绕管、中空壁缠绕管、CPDC高压电力电缆护套管、非开挖MPP电力电缆套管、碳素螺纹护套管、玻璃钢给排水及电缆保护管、PE给水管配件等。目前，公司在福建、江苏等地均有设立分公司。随着业务的扩展，公司规模也将继续扩大。“诚信经营、和谐共赢、开拓创新、与时俱进”是公司一如既往秉承的经营宗旨。我们将全力以赴，持续研发和制造出优异的道路设施产品，为客户提供周全的服务。

双壁波纹管在咱们的生产日子中都能接触到，那我们知道双壁波纹管在施工装置中应该留意什么事项吗，波纹管，双壁波纹管厂家为我们介绍双壁波纹管装置中的相关常识，我们在了解的一起，也能够顺便

联系自己的日子实践.

- 1、承、插口中心线对齐.
- 2、管材现场转移一般选用人工，转移时有必要轻抬轻放，禁止直接在地面上拖拉、滚压.
- 3、接口时，应将承口内壁及插口外壁清洗洁净，一起在承口内壁及插口胶圈方位涂上润滑剂，然后将承口、插口中心轴线对齐，选用手搬葫芦等东西进行装置.
- 4、不受轿车笔直负载，管顶以上的覆土厚度不该小于300mm.受轿车笔直负载及土建工程设备负载，管顶以上的覆土厚度不该小于700mm.覆土应及时，避免管道露出时刻过长形成丢失.
- 5、回填土质量有必要达到规划规则的密实度，不得回填淤泥、有机物、砖头及其它含有硬物
- 6、铺设管槽应平坦，无尖石和软土，塑料波纹管，为维护管道和削减不均匀沉降，宜用大粒径矿砾加固
- 7、胶圈的方位应放置在管道插口端的*个凹槽内.
- 8、管道插口应顺水流，承口逆水流方向装置.

塑料波纹管-集通贸易(在线咨询)-波纹管由泉州市集通贸易有限公司提供。“道路设施产品,管道,井盖,化粪池”就选泉州市集通贸易有限公司(www.fjjtgd.com)，公司位于：福建省泉州市城东街道东星社区玉田小组20号(变电站路口)，多年来，集通贸易坚持为客户提供好的服务，联系人：游女士。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。集通贸易期待成为您的长期合作伙伴！