

# 西格玛电气 机房轨道式母线 扬州轨道式母线

产品名称	西格玛电气 机房轨道式母线 扬州轨道式母线
公司名称	镇江西格玛电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江新区大港银河路53号
联系电话	15162938688

## 产品详情

1、高压隔相封闭型母线槽外壳由非磁性铝合金板制作，维护工作量小，为全封闭、不通风型，具有防腐蚀和较好的散热性、接地性。其非磁性铝质材料，可大大降低因高压电流引发的涡流发热现象。 2、其特殊的法兰口设计，使较大的母线箱体能够灵活拼接，无需弯头，从而使母线系统的设计、安装能够达到程序化、标准化。 3、合理化的内部支架设计，使每相母排之间拥有较大的电气间隙，而安全满足客户的要求。每节母线法兰端头处的接地端子设计，使母线系统安装后，机房轨道式母线，能够拥有通畅的整体接地系统。 4、外壳表面喷涂无光泽油漆，颜色可根据客户要求选定。

密集型母线槽的钣金制作时，母排的剪切、冲孔和折弯精度要保证，轨道式母线厂家，不然会泛起导体端头是非不一，还有盖板、侧板所有的毛刺要清理干净外侧板需要折弯机成型，扬州轨道式母线，减少弯曲半径;内侧板则手工弯制，加大弯曲半径从而保护绝缘层不受损伤;弯通侧板冲孔定位要严格按空气型尺度执行，否则运行噪音加大。 焊接，密集母线槽厂家介绍在焊接的过程中，母排要45°斜面焊接，这样做的目的是增大焊接面，进步焊接面的载流能力。侧板宜在外面焊接，盖板可以在内面焊接。不管是铜排仍是外壳，在焊接时要用夹具对焊接物件进行固定，保证焊接角度的性。所有焊接件的焊疤均要打磨平滑。耐水性能：采用的绝缘树脂浇筑而成，具有优良的气密性和水密性，防护等级达IP68。IP68是级别较高的防护等级，能防止灰尘的进入，并且能在连续浸水的情况下也能长期可靠运行。 耐火性能：绝缘树脂为自熄性绝缘材料，耐火性为一级，轨道式母线槽，防火等级为F120；可在950-1000 的火焰中工作90min以上，保持线路不中断，而且绝缘树脂不含卤素，高温时不会释放有害气体。西格玛电气(图)-机房轨道式母线-扬州轨道式母线由镇江西格玛电气有限公司提供。镇江西格玛电气有限公司(www.zj-sigma.cn)在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，西格玛电气一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：袁经理。