

不锈钢气源球阀 中仪仪表 气源球阀

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 不锈钢气源球阀 中仪仪表 气源球阀 |
| 公司名称 | 镇江中仪仪表阀门有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 扬中市油坊开发区 |
| 联系电话 | 13952985510 |

产品详情

球阀(ball valve 在海工和船舶领域应为截止阀)，标准GB/T21465-2008《阀门术语》中定义为：启闭件（球体）由阀杆带动，并绕方工球阀作轴线作旋转运动的阀门。利用亦可用于流体的调节与控制，其中硬密封V型球阀其V型球芯与堆焊硬质合金的金属阀座之间具有很强的剪切力，特别适用于含纤维、微小固体颗粒等介质。而多通球阀在管道上不仅可灵活控制介质的合流、分流、及流向的切换，同时也可关闭任一通道而使另外两个通道相连。本类阀门在管道中一般应当水平安装。球阀应用广泛按结构形式可分为哪几种球阀已广泛应用于石油、化工、发电、造纸、原子能、航空、火箭等各部门，以及人们日常生活中。球阀分类：气动球阀，电动球阀，不锈钢气源球阀，手动球阀。

广式丝扣球阀Q11F-16/25/40/64

产品属性: 适用范围：广泛

产品别名：球阀

适用温度：-20~200

压力范围：1.6-6.4

型号：Q11F-16/25/40/64

材质：衬氟

连接形式：内螺纹

结构形式：浮动球球阀

公称通径：DN15-DN100

适用介质：油品

压力环境：常压

工作温度：常温

标准：国标

流动方向：双向

驱动方式：手动

零部件及配件：阀体

用途：截止| 类型(通道位置)：直通式| 作用对象：水

承插焊球阀

承插焊球阀属于手动类球阀。球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件，球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门。球阀的启闭件是一个有孔的球体，绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到启闭通道的目的。球阀主要用于截断或接通管道和设备介质，气源球阀，也可用于流体的调节与控制，气源球阀加工，球阀流体阻力小，结构简单，体积小，重量轻，紧密可靠，卡套气源球阀，操作维修方便，不会引起阀门密封面的侵蚀，适用范围广。焊接式球阀气动管路球阀它结构简单，操作方便，流体阻力小，密封性能可靠，使用寿命长，适用于多种接管形式，广泛用于石油、化工、电力、冶金、机械等装置的自动控制系统中。

不锈钢气源球阀-中仪仪表(在线咨询)-气源球阀由镇江中仪仪表阀门有限公司提供。镇江中仪仪表阀门有限公司(www.zjzyyb.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中仪仪表——您可信赖的朋友，公司地址：扬中市油坊开发区，联系人：黄永贤。主要外形和连接尺寸公称通径管螺纹尺寸(mm)重量WT(g)dLWHEDD61/4 8601105611。