

## 松原桥架 广东兴捷 镀锌横担桥架

产品名称	松原桥架 广东兴捷 镀锌横担桥架
公司名称	佛山市亿富兴线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘莲子塘广云路边自编8号（住所申报）
联系电话	18125648569 18125648569

## 产品详情

5) 在选择电缆桥架的荷载等级时，镀锌横担桥架，电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选电缆桥架荷载等级的额定均布荷载，金属桥架，如果电缆桥架的支吊架的实际跨距不等于2m时，则工作均布荷载应满足要求。

6) 各种组件及支吊架在满足相应荷载的条件下，其规格尺寸应与托盘、梯架的直线段、弯通系列相匹配。

桥架系统所需直线段、弯通、支、吊架规格和数量的明细表以及必要的说明。

有特殊要求的非标件技术说明或示意图。

电缆桥架 编辑电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构，由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设，松原桥架，也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上，

有孔托盘：

有孔槽形电缆桥架直接承托电缆的部件的简称，由带孔眼的底板和侧边所构成的或由整块铝合金板冲孔后弯曲制成底部有孔的槽形部件

无孔托盘：

无孔槽形电缆桥架直接承托电缆的部件的简称，由底板与侧边构成的或由整块铝合金板弯曲制成实底的槽形部件。

1、槽式电缆桥架敷设走向应短捷，并应尽量沿墙、沿柱或沿梁敷设。

2、根据槽式电缆桥架敷设走向，向土建专业、结构专业提出预留墙洞、楼板洞及吊架安装时，所需预埋钢板位置及荷载。并且应与工艺专业、水暖专业及动力专业相协调。

托盘、梯架宽度)

电缆桥架宽度

~ 允许小板厚 电缆桥架宽度 150

~ 1.0 150 < 电缆桥架宽度 300 ~ 1.2 300 < 电缆桥架宽度 500 ~ 1.5

500 < 电缆桥架宽度 800 ~ 2.0

电缆桥架宽度 > 800 ~ 2.2

具体内容如下： 1

范围

本标准规定了钢质电缆桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、

贮存。

松原桥架-广东兴捷-镀锌横担桥架由广东兴捷金属制品有限公司提供。广东兴捷金属制品有限公司 (www.snolm.com) 是一家从事“镀锌线管,镀锌线槽,电缆桥架,C型钢,包塑软管,万能角铁”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“亿富腾”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使广东兴捷在镀锌管中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!