

# 螺旋风管厂家 平度螺旋风管 宏宾螺旋风管

产品名称	螺旋风管厂家 平度螺旋风管 宏宾螺旋风管
公司名称	高密市宏宾铁业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高密市姜庄半岛物流园(高密姜庄铁市)
联系电话	13173156881

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市宏宾铁业有限公司

### 通风管道施工工艺的要点

宏宾铁业通风管道告诉你通风管道施工工艺包括以下几点：

#### 1、管板材的开槽

板材开槽的种类有三种：一块板开槽法、二块板开槽法、四块板开槽法。板材开槽的方法有两种：手工开槽法、机械开槽法。

#### 2、密封

节能消音通风管道系统建议使用的密封胶带有：热敏胶带、压敏胶带两种。在管道未用胶带密封前，应先使用专用的扒形装订针，对管道的搭接口进行固定，装订针的间距为50mm一个。装订时，装订针应与接缝略呈角度。装订针仅用于有盖舌的搭接口固定，若无盖舌，或平接口时，应用胶带接片进行固定，胶带s大为300mm，每边至少1个。

#### 3、加固

当通风管道系统内部的静压负载使玻纤通风管道管道壁出现1%的挠度时，就需要对通风管道管道进行加固。通常节能消音通风管道系统管道可采用以下方法来进行加固：

a.拉杆加固法，它是采用钢彩、套管加固，通常使用在500Pa以下的正压加固。

b.框架加固法，即采用轻钢龙骨加固。

c.抱合加固法，即采用轻钢龙骨加固，使用在拉杆加固和框架加固无法应用的某些特殊管道上，如900弯管、三通管、闷头管等。

d.防下垂加固法，它用于特殊管道的加固，如变径管道加固和迂回管道加固。

#### 4. 破损修补

如果是管道外表面很轻微的破损，螺旋风管厂家，可以用专用的密封胶带来进行修补即可。如果是管道内表面有轻微破损，则可用舒伯专用修补胶进行修补。如果管道外表面的铝箔层发生破损，而玻纤保温层未发生损坏，大批量螺旋风管加工，则可选用一片合格的铝箔片进行管道铝箔表面的修补。如果管道壁的破损已达到玻纤保温层时，则可将破损的地方切割下来，开出雌雄搭接口，另选一块完好的板材，根据切割下来的玻板尺寸切割好，留下雌雄搭接口，在四周接口上涂上修补胶及粘胶剂，根据工艺规范进行密封。如果管道的破损比较严重，且破损面积比较大，有可能会影响通风管道系统的正常运行时，就需要对管道进行更换修补，以保证系统的正常运行。

#### 关于黑白铁加工在厨房设备上的应用

关于黑白铁加工在厨房设备上的应用，我们对于镀锌铁器加工是现如今比较受欢迎的一种铁器加工的主要方式，尤其是在我们建设通风工程当中，通风管道几乎都是选用镀锌铁的加工方式，也就是我们所说的白铁加工的形式专业制作而成的。

现在有很多朋友如果想要开一个大型的饭店的话，都会选择购买一些高s级的材料，这些材料能够让饭店看起来更加高s档，但是很多朋友在制作厨房的时候会发现，有很多地方我们是不能够直接来排油烟的。如果我们想要正常的营业的话，就要使用通风管道，一般的情况下，我们使用的通风管道都是用白铁做成能的，这样的产品在质量上会更好，很多朋友在制作这种管道的时候都会选择黑白铁加工，在这里有非常专业的工人。实际上，在黑白铁加工行业当中，白铁既有镀锌板，也有镀锌管道，这两种都是使用s多的白铁产品。然而，黑白铁加工中的白铁和黑白铁加工中的黑铁两者之间s大的区别就是性质。

白铁性质比较好，面对腐蚀白铁能够更轻松快速的克服，但是黑铁就比较容易腐蚀了，也正是因为这个原因所以黑白铁加工黑铁产品一般厚度较大，这样才能保证黑白铁加工出来的黑铁产品的使用性。

#### 中央空调系统的通风管道分类！

风管主要指中央空调系统的通风管道，它常常被忽视，但却是空调系统的重要组成部分，目前常见的风管主要有4种：

- 1) 镀锌薄钢板风管；
- 2) 无机玻璃钢风管；
- 3) 复合玻纤板风管；
- 4) 纤维织物风管。

镀锌薄钢板风管：早使用的风管之一，采用镀锌薄钢板制作，适合含湿量小的一般性气体的输送，有易生锈，无保温和消声功能，制作安装周期长的特点。无机玻璃钢风管：较新的风管类型，采用玻璃纤维增强无机材料制作，遇火不燃、耐腐蚀、份量重，硬度大但较脆，受自重影响易变形酥裂，无保温和消声性能，平度螺旋风管，制作安装周期长。复合玻纤板风管：近年的风管类型，以离心玻纤板为基材，内复玻璃丝布，外复防潮铝箔布(进口板材为内涂热敏黑色丙烯酸聚合物，外层为稀纹布/铝箔/牛皮纸)，用防火粘接剂复合干燥后，再经切割、开槽、粘结加固等工艺而制成，根据风管断面尺寸、风压大小再采用适当的加固措施。纤维织物风管：又常被称作布袋风管、布风管、纤维织物风管、纤维织物空气分布器，是目前新的风管类型，是一种由特殊纤维织成的柔性空气分布系统（Air Dispersion），是替代传统送风管、风阀、散流器、绝热材料等的一种送出风末端系统。它是主要靠纤维渗透和喷孔射流的独特出风模式能均匀送风的送出风末端系统。具有面式出风，螺旋风管供应，风量大，无吹风感；整体送风均匀分布；防凝露；易清洁维护，健康环保；美观高档、色彩多样，个性化突出；重量轻，屋顶负重可忽略不计；系统运行宁静，改善环境品质；安装简单，缩短工程周期；安装灵活，可重复使用；系统成本全面节省，性价比高等种种优点。

螺旋风管厂家-平度螺旋风管-宏宾螺旋风管由高密市宏宾铁业有限公司提供。高密市宏宾铁业有限公司（[www.hongbintieye.com](http://www.hongbintieye.com)）是山东潍坊其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宏宾铁业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宏宾铁业更加美好的未来。同时本公司（[www.3.hongbintieye.com](http://www.3.hongbintieye.com)）还是从事白铁加工，白铁风管，风管加工的厂家，欢迎来电咨询。