

# 吉林PTFE薄膜 艾克尔工程塑料公司

产品名称	吉林PTFE薄膜 艾克尔工程塑料公司
公司名称	湖北艾克尔工程塑料零部件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江岸区解放大道1340号常阳永清城1栋1单元13A01
联系电话	13377872282 13377872282

## 产品详情

湖北艾克尔工程塑料零部件制造有限公司是（以下简称湖北艾克尔）成立于2009年。湖北艾克尔是专门从事氟塑料制品的研究、开发和大规模生产的中日合资企业。欢迎您来电咨询。

### 包装、贮存与运输

（1）聚四氟乙烯薄膜卷附在纸筒或塑料管上，每卷用塑料袋封装放入纸箱或木箱内。包装内有检验合格证，标有牌号、规格、数量、日期。

（2）不能长期受压和剧烈撞击。

湖北艾克尔工程塑料零部件制造有限公司是（以下简称湖北艾克尔）成立于2009年。湖北艾克尔是专门从事氟塑料制品的研究、开发和大规模生产的中日合资企业。欢迎您来电咨询。

纯聚四氟乙烯薄膜(PTFE)强度低、耐磨性差以及耐蠕变性不好，通常要在PTFE聚合物中添加一些无机颗粒，如石墨、二硫化钼、三氧化二铝、玻纤、碳纤维等来提高其力学性能;也可利用与其他聚合物如聚苯酯(PHB)、聚苯硫醚(PPS)、聚醚醚酮(PEEK)、聚全氟(乙烯/)共聚物(PFEP)等共混的方法来其阻尼温度范围，提高其耐蠕变性。

湖北艾克尔工程塑料零部件制造有限公司是（以下简称湖北艾克尔）成立于2009年。湖北艾克尔是专门从事氟塑料制品的研究、开发和大规模生产的中日合资企业。欢迎您来电咨询。

能在250 的电气环境下长期工作;因PTFE分子结构中没有氢键，结构对称，所以它的结晶度很高(一般结晶度为55%~75%，有时高达94%)，使PTFE耐热性能，其熔融温度为324 ，PTFE薄膜，分解温度为415 ，使用温度为250 ，脆化温度为-190 ，热变形温度(0.46MPa条件下)为120 。

吉林PTFE薄膜-艾克尔工程塑料公司由湖北艾克尔工程塑料零部件制造有限公司提供。湖北艾克尔工程塑料零部件制造有限公司（[www.hbaikel-parts.com](http://www.hbaikel-parts.com)）位于湖北省武汉市江岸区解放大道1340号常阳永清城1栋1单元13A01。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前艾克尔在其它中享有良好的声誉。艾克尔取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。艾克尔全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。