

百色铜编织带 东莞杰瑞电气

产品名称	百色铜编织带 东莞杰瑞电气
公司名称	东莞市杰瑞电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇胜前岗江北二路
联系电话	13724472962

产品详情

编织线通常都是金属材质的，所以一般都具有导电的功效，作为不同的用途。其中之一就是作为监控视频线，但有一个要求是必须做到的，那就是必须选用75欧姆的编织线，这是什么原因呢？

利用编织线制成的同轴电缆通常有50和75欧姆特性阻抗两大类，其中通信行业一般用50欧姆；而电视行业、安防行业的视频传输，都用75欧姆特性阻抗的。之所以对特性阻抗有如此严格的要求，因为是传输线的分布参数，对整个电路起到了至关重要的作用。

从电工、电路角度看，同轴电缆是两个相互绝缘的同轴导体，只是结构上和两根导线不同。但如果从电磁场和微波角度看的话，它可以等效成无数多的微小电感、电容、电阻的有机组合，对信号产生各种不同的影响和作用。对高频信号来说，电缆的这些分布参数电路，可以等效成75欧姆的阻抗

好的压接会将铜编织线挤压成类似铜板状，端头切平后看不出是一根根的铜丝组成。差一点的能很明显的看出铜线，甚至端头会脱落 5.重的比轻的好 直径10mm铜丝能编织4平方毫米，只能到35平方毫米直径15mm铜丝能编织4平方毫米，只能到120平方毫米直径20mm铜丝能编织16平方毫米，只能到800平方毫米丝组成。差一点的能很明显的看出铜线，甚至端头会脱落

铜编织带软连接产品规格：单层铜编织软连接可做到截面积6mm²-150mm²，可根据用户要求制作叠层铜编织软连接，铜编织带，其截面积可达到数千平方毫米

绝缘材料：标准设计无绝缘处理，可根据用户要求使用pvc绝缘管或其它材料，使用绝缘处理后可有效防止液体或湿度的腐蚀

铜编织线常运用于的各类电机之中，随着技术的展开，铜编织系统规划趋于简化。铜编织工作绕线式电动机三相绕组引线通过集电极电阻短路回路。发起时，转子绕组串联的一个发起电阻，然后降低了起动电流的目的。转子串联电阻，也能够进行比照的速度与鼠笼式电机，其特点是由电机和本钱高，规划凌乱，操作和维护便当，维护工作量。

百色铜编织带-东莞杰瑞电气(图)由东莞市杰瑞电气科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市杰瑞电气科技有限公司（www.jieruidq.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!