

# 数控机床用三相干式变压器 绥化干式变压器 信平电子

产品名称	数控机床用三相干式变压器 绥化干式变压器 信平电子
公司名称	德州信平电子有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市运河经济开发区盛业路66号
联系电话	13678629187 13678629187

## 产品详情

### 三相干式变压器辅助材料详细介绍

三相干式变压器所用绝缘材料：采用耐高温绝缘纸为绝缘材料，具备高温绝缘、阻燃和耐潮湿多重性能。

三相干式变压器所用接线端子排：小功率采用端子排，外型美观，有优良的耐压，耐温，阻燃性能。大功率采用纯铜质铜排。

三相干式变压器所用：主要采用数控折弯冷扎板，有镀五彩，蓝锌（银白）、白锌、表面阳极处理（黑色）等环保电镀可供选择。

### 三相干式变压器主要分几种形式？

三相干式变压器其实就是利用电磁感应原理，从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器是电能传递或作为信号传输的重要元件。它被广泛的应用于局部照明、高层建筑、机场，码头CNC机械设备等场所，简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。干式变压器主要分为开启式、封闭式、浇注式三种形式。

由于三相干式变压器属于定制产品，各项参数均有所不同，下单前请务必同我们联系确认参数、尺寸、交期、价格等情况。请电话联系，为您私人定制。

绕制三相干式变压器通常用的材料有

漆包线，沙包线，丝包线，数控机床用三相干式变压器，常用的漆包线。对于导线的要求，是导电性能好，绥化干式变压器，绝缘漆层有足够耐热性能，伺服用三相干式变压器，并且要有一定的耐腐蚀能力。一般情况下应该用Q2型号的高强度的聚脂漆包线。

绕制三相干式变压器我公司采用的是耐温等级为H级（180 ）、HC级（200 ）、C级（220 ）等耐热冲击性能好，耐软化击穿温度高，食品机械用三相干式变压器，机械强度良好，耐溶剂及耐冷冻剂性能均较好，的聚酰胺复合漆包线。（常规耐温等级为H级180 ）

数控机床用三相干式变压器-绥化干式变压器-信平电子由德州信平电子有限公司提供。德州信平电子有限公司（[www.dzxp.com](http://www.dzxp.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！