

玻璃钢冷却塔填料 浩宇玻璃钢 枣强填料

产品名称	玻璃钢冷却塔填料 浩宇玻璃钢 枣强填料
公司名称	枣强县浩宇玻璃钢厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县建设北路
联系电话	13803186992

产品详情

填料

填料是冷却塔的部分，它的低，取决于冷却水与空气在填料中充分接触的程度。填料耐温50 ~ 68 ，耐老化，性能优良、抗紫外线，寿命长。填料是冷却塔的部分，它的低，取决于冷却水与空气在填料中充分接触的程度。填料耐温50 ~ 68 ，耐老化，冷却塔填料报价，性能优良、抗紫外线，玻璃钢冷却塔填料，寿命长。填料是冷却塔的部分，它的低，取决于冷却水与空气在填料中充分接触的程度。填料耐温50 ~ 68 ，耐老化，性能优良、抗紫外线，寿命长。填料在冷却塔中的作用就是增加散热量，延长冷却水停留时间，增加换热面积，枣强填料，增加换热量。均匀布水。不是将某种需降温的东西填进塔里。冷却塔就是使热流体（包括水）冷却到合理温度的一种设备。工业生产或制冷工艺过程中产生的废热，一般要用冷却水来导走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换，使废热传输给空气并散入大气中。冷却塔应用范围：空调冷却系统、冷冻系列、电炉、注塑、制革、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域。

PVC蜂窝填料

蜂窝填料有斜管和直管两种，填料，材质有PP、PVC、FRP三种。斜管主要用于给排水工程中水口除砂，工业和生活用水沉淀，污水沉淀，隔油及尾矿浓缩处理，也可用于旧池改造，主要特点：湿周大，水力半径小，层流状态好，颗粒沉淀不受絮凝水流干扰。直管用于塔式生物滤池，高负荷生物滤池和淹没式生物滤池(又称接触氧化池)，以及生物转盘的微生物载体，主要对工业有机废水，城市污水进行生化处理，处理于活性污泥池，占地面积小；曝气强度低于活性污泥，且不需要污泥回流；污泥量小，适应性强，大大减少了污

泥脱水后的处理工作量。

枣强浩宇玻璃钢厂生产的冷却塔填料具有以下特点。S波冷却塔填料一、性能及用途该填料结构设计新颖，亲水面积大，冷却效果好，主要用于工业逆流冷却塔，电厂双曲线水泥冷却塔。适应温度：65 ~ -35 S波冷却塔填料阻燃性能好，氧指数 30二、规格：长度：800-1400mm宽度：500mm塑片厚度：0.40-0.60mm

玻璃钢冷却塔填料-浩宇玻璃钢(在线咨询)-枣强填料由枣强县浩宇玻璃钢厂提供。行路致远，砥砺前行。枣强县浩宇玻璃钢厂（www.haoyufrp.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!