

新乡SBS台湾李长荣化工3501F广裕塑胶

产品名称	新乡SBS台湾李长荣化工3501F广裕塑胶
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	助剂SBS:食品级PP :原装进口
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一 塑金塑胶 10栋205（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

产品信息

- 产品名称：SBS
 - 苯系热塑性弹性体（又称为苯系嵌段共聚物Styreneic Block Copolymers，简称SBCs），目前是世界产量、与橡胶性能最为相似的一种热塑性弹性体。目前，SBCs系列品种中主要有4种类型，即：苯-丁二烯-苯嵌段共聚物（SBS）；苯-异戊二烯-苯嵌段共聚物（SIS）；苯--丁烯-苯嵌段共聚物（SEBS）；苯--丙烯-苯型嵌段共聚物（SEPS）。SEBS和SEPS分别是SBS和SIS的加氢共聚物。
- 新乡SBS台湾李长荣化工3501F广裕塑胶

成型注意事项

以苯、丁二烯为原料生产SBS，工业上采用锂系引发剂阴离子溶液聚合工艺，聚合物溶液经凝聚脱除溶剂后成为固体产物，常规生产方法采用间歇聚合、湿法凝聚工艺。目前，国外生产厂商致力于开发连续聚合技术及干法凝聚工艺。与现行的间歇聚合技术相比，连续聚合技术的主要特点是生产效率高，产品质量稳定，物耗和能源消耗低。常规湿法凝聚工艺用水量大，能耗高，污水量较大，并有可能增加产品中凝胶含量，而干法凝聚工艺则可克服湿法凝聚工艺的诸多缺陷，是合成橡胶业界的一次。国内SBS生产工艺技术经过二十多年的开发，已具一定水平。2003年，采用国产化技术建设的SBS装置生产能力共计16万吨/年。国产化SBS生产装置采用间歇聚合、湿法凝聚工艺，连续聚合工艺仍在开发中。前些年，国产SBS产品存在批次间质量不稳定、色泽较深、熔融温度偏高等问题。近年这一问题基本得到解决，国产技术生产的SBS产品质量已有较大改进，基本接近国外同类产品质量，竞争力有所提高。 Rilsan防护涂料的表现完全可以，替代传统金属防腐蚀系统的工作，具有超细尺寸的粉末型Rilsan粉末涂料，是高浓度盐溶液和其他运输介质的防护系统的理想解决方案，根据实际测试显示，Rilsan粉末涂料可以保证水，或其他流体管道的使用寿命超过15年。石油和天然气工业之前一直采用不锈钢材料，作为防腐系统并沿用了多年，近年来随着功能性热塑聚合物和复合材料的不断问世，也为非金属材料在石油和天然气管道防腐

系统的应用提供了可行性。 新乡 SBS台湾李长荣化工3501F广裕塑胶